

FICHA TÉCNICA

Elipse Grifo Cocina Bimando mural un agua

Grifo monobloc de cocina de un agua instalación mural.

REFERENCIAS


Ref.: **3832500**: - Cromo




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Cuerpo para instalación en un único orificio. Caudal de 25,2 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada macho de 1/2. Montura convencional (También disponible en montura cerámica).

RECAMBIOS



Montura Meca-7



Aireador A-8

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 200 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com