

FICHA TÉCNICA

ALFA Grifo Cocina mural Caño Fundido

Grifo monomando de cocina instalación mural

REFERENCIAS


Ref.: 8148000: - Cromo




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Caudal de 20,5 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedor.

RECAMBIOS



Cartucho Meca-1



Aireador A-3 Cr

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

