

Contar	Descripción
--------	-------------

1	<p>MAGNA1 32-100</p>   <p style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 99221236</p> <p>La nueva MAGNA1 es la opción más sencilla para un trabajo bien hecho. Es la elección perfecta cuando se sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro en electricidad. Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión mediante relé de fallo, que aporta una gran tranquilidad. • Entrada digital arranque/parada disponible para control remoto de la bomba. • Funcionamiento continuo y tiempos de parada reducidos con la función inalámbrica de bomba doble (disponible en bombas dobles). • Alta eficiencia que garantiza un ahorro de electricidad sustancial. • Configuración y funcionamiento sencillos mediante una interfaz simple. • Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de tipo rotor encapsulado. MAGNA1 es la opción más sencilla y eficiente para la mayoría de aplicaciones incluyendo <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción <ul style="list-style-type: none"> - Bomba principal - Bucles de mezcla - Superficies de calefacción • Refrigeración <ul style="list-style-type: none"> - Superficies de aire acondicionado - Sistemas de bombeo de geotermia - Pequeñas aplicaciones de enfriadoras <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Clase TF: 110 Homologaciones en placa de características: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE</p> <p>Materiales: Carcasa de la bomba: Hierro fundido EN-GJL-200 ASTM A48-200B Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Conexión de tubería: G 2" Presión nominal: PN10 Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Datos eléctricos: Potencia - P1: 8 .. 175 W Frecuencia de red: 50 Hz</p>
---	--





Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2019

Contar	Descripción
	Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.08 .. 1.41 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Energía (IEE): 0.20 Peso neto: 4.5 kg Peso bruto: 5.5 kg Volumen de transporte: 0.013 m ³ Finés: 4615307