

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 336 414 369">MAGNA1 25-60</p>  <p data-bbox="630 638 1077 660" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 667 446 694">Código: 99221217</p> <p data-bbox="236 698 1412 795">La nueva MAGNA1 es la opción más sencilla para un trabajo bien hecho. Es la elección perfecta cuando se sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro en electricidad. Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.</p> <ul data-bbox="271 806 1412 1276" style="list-style-type: none"> • Supervisión mediante relé de fallo, que aporta una gran tranquilidad. • Entrada digital arranque/parada disponible para control remoto de la bomba. • Funcionamiento continuo y tiempos de parada reducidos con la función inalámbrica de bomba doble (disponible en bombas dobles). • Alta eficiencia que garantiza un ahorro de electricidad sustancial. • Configuración y funcionamiento sencillos mediante una interfaz simple. • Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de tipo rotor encapsulado. MAGNA1 es la opción más sencilla y eficiente para la mayoría de aplicaciones incluyendo <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción <ul style="list-style-type: none"> - Bomba principal - Bucles de mezcla - Superficies de calefacción • Refrigeración <ul style="list-style-type: none"> - Superficies de aire acondicionado - Sistemas de bombeo de geotermia - Pequeñas aplicaciones de enfriadoras <p data-bbox="236 1310 335 1339">Líquido:</p> <p data-bbox="236 1344 877 1456">Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p data-bbox="236 1489 335 1518">Técnico:</p> <p data-bbox="236 1523 1101 1579">Clase TF: 110 Homologaciones en placa de características: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE</p> <p data-bbox="236 1612 367 1641">Materiales:</p> <p data-bbox="236 1646 885 1758">Carcasa de la bomba: Hierro fundido EN-GJL-200 ASTM A48-200B Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p data-bbox="236 1792 375 1821">Instalación:</p> <p data-bbox="236 1825 750 1960">Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Conexión de tubería: G 1 1/2" Presión nominal: PN10 Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p data-bbox="236 1993 438 2022">Datos eléctricos:</p> <p data-bbox="236 2027 702 2083">Potencia - P1: 9 .. 92 W Frecuencia de red: 50 Hz</p>



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2019

Contar	Descripción
	Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 0.74 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F Otros: Energía (IEE): 0.20 Peso neto: 4.5 kg Peso bruto: 5 kg Volumen de transporte: 0.013 m ³ Finés: 4615250