

DUPLO WC SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets



DUPLO WC SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga, flexo de alimentación para Smart Toilets, tubo corrugado y accesorios de instalación. Profundidad mínima de 140, altura 1.190 y codo de evacuación 90/110 ø. Recomendado para la instalación de In-Wash® Inspira suspendido. A completar con una placa de accionamiento Roca compatible (no incluida).
Adecuado para: Inodoro suspendido
Posición de la placa de accionamiento: Frontal



Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

Medidas

Longitud: 500 mm.
Anchura: 140 mm.
Altura: 1190 mm.

Compatible

- 803060..1 In-Wash® - Smart toilet suspendido Rimless con salida a pared. Incluye tapa y asiento. Necesita toma de red.
- 890102009 EP2 - Placa de accionamiento electrónica de cristal con descarga dual automática o "touchless" e iluminación en colores configurables
- 890102008 EP1 - Placa de accionamiento electrónica de cristal con descarga dual automática o "touchless" e iluminación en colores configurables
- 89009900. PL5 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 89009800. PL4 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 890097400 PL3-E - Placa de accionamiento electrónica de acero inoxidable con descarga dual automática o manual
- 890097104 PL3 SINGLE - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única
- 890097004 PL3 DUAL - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual
- 89009610. PL2 SINGLE - Placa de accionamiento con descarga única
- 89009600. PL2 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 89009510. PL1 SINGLE - Placa de accionamiento con descarga única
- 89009500. PL1 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 89008830. PL7 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 89008820. PL7 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 89008500. PL6 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
- 89006600. PL-N1 - Placa de accionamiento neumático con descarga dual para personas con movilidad reducida
- 892027000 Codo adaptador para intalación de inodoro suspendido con salida a suelo

Dibujos técnicos



