

Serie S • MSLZ-*VA
PRESTACIONES


SLZ-M*FA



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

| MODELO | | MSLZ-25VA | MSLZ-35VA | MSLZ-50VA | MSLZ-60VA | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Unidad interior | | SLZ-M25FA | SLZ-M35FA | SLZ-M50FA | SLZ-M60FA | |
| Unidad exterior | | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | |
| Capacidad | Frío Nominal (Mín-Máx) | kW | 2,5 (1,4-3,2) | 3,5 (0,7-3,9) | 4,6 (1,0-5,2) | 5,7 (1,5-6,3) |
| | Calor Nominal (Mín-Máx) | kW | 3,2 (1,3-4,2) | 4,0 (1,0-5,0) | 5,0 (1,3-5,5) | 6,4 (1,6-7,3) |
| Consumo Nominal | Frío | kW | 0,65 | 1,09 | 1,35 | 1,67 |
| | Calor | kW | 0,88 | 1,07 | 1,56 | 2,13 |
| Consumo eléctrico anual* | Frío | kWh/año | 139 | 183 | 253 | 321 |
| | Calor | kWh/año | 716 | 843 | 1.191 | 1.559 |
| Carga de diseño (Pdesign) | Frío | kW | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 5,6 |
| | Calor (-10°C) | kW | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,6 |
| Coeficiente energético | EER / COP | | 3,80 / 3,61 | 3,20 / 3,71 | 3,40 / 3,20 | 3,40 / 3,00 |
| | SEER (Etiqueta) | | 6,3 (A++) | 6,7 (A++) | 6,3 (A++) | 6,2 (A++) |
| | SCOP (Etiqueta)* | | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | 4,2 (A+) | 4,1 (A+) |
| | Caudal de aire (B/M2/M1/A) | m³/min | 6,0 / 6,5 / 7,0 | 6,5 / 7,5 / 8,5 | 6,5 / 8 / 9,5 | 7 / 9 / 11,5 |
| Unidad Interior | Nivel sonoro (B/M2/M1/A) | dB(A) | 24 / 26 / 28 | 25 / 28 / 31 | 25 / 30 / 34 | 27 / 34 / 39 |
| | Potencia sonora | dB(A) | 45 | 48 | 51 | 56 |
| | Dimensiones al x an x fon (Panel) | mm | 245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625) | 245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625) | 245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625) | 245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625) |
| | Peso (Panel) | kg | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) |
| Unidad Exterior | Caudal de aire | m³/min | 36,3 | 34,3 | 45,8 | 50,1 |
| | Nivel sonoro | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 |
| | Potencia sonora | dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 |
| | Dimensiones al x an x fon | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
| Peso | kg | 30 | 35 | 41 | 54 | |
| Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO, eq | 0,65 / 675 / 0,44 | 0,90 / 675 / 0,61 | 1,20 / 675 / 0,81 | 1,25 / 675 / 0,84 | |
| Tensión/Fases - Intensidad Máxima | V/F - A | 230/1 - 7,0 | 230/1 - 8,7 | 230/1 - 13,7 | 230/1 - 15,1 | |
| Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 | |
| Long. Máx. tubería vert/total | m | 12 / 20 | 12 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | |
| Rango de operación | Tª exterior para refrigeración | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
| | Tª exterior para calefacción | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| PVR | Ud. Interior + Panel estándar SLP-2FALM*** | | 625 € + 245 € | 726 € + 245 € | 943 € + 245 € | 1.055 € + 245 € |
| | Unidad Exterior | | 805 € | 875 € | 1.233 € | 1.337 € |
| | Set | | 1.675 € | 1.846 € | 2.421 € | 2.637 € |

*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | ** SEER/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | Incluye bomba de drenaje. | N° máx. de curvas: 10 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C.

OPCIONALES
INTERIOR

| | | |
|--------------|--|--------------|
| SLP-2FALM | Panel estándar con mando inalámbrico. | 245 € |
| SLP-2FALME | Panel con receptor, 3D iSee sensor y control inalámbrico | 319 € |
| PAC-SF1ME-E | Esquinera 3D I-See sensor | 80 € |
| PAR-SL100A-E | Control inalámbrico | 110 € |
| PAC-SE41TS-E | Sonda remota de temperatura | 60 € |
| MAC-567IF-E | Adaptador WiFi para control por Smartphone | 99 € |
| MAC-334IF | Interface de integración a M-NET | 189 € |
| MAC-397IF | Interface de integración con señales externas | 160 € |

EXTERIOR

| | | |
|-------------|---|------------------|
| MAC-881SG | Deflector salida aire (SUZ-KA25~35) | 178 € |
| MAC-886SG-E | Deflector salida aire (SUZ-KA50) | 249 € |
| BLYGOLD-25 | Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 25/35/50) | Consultar |
| BLYGOLD-60 | Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71) | Consultar |

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar en el pedido a qué unidad exterior aplica.