

CALDERA DE PELLET

BioClass HM

CALDERA DE BIOMASA

MODULACIÓN ELECTRÓNICA

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

POSIBILIDAD DE USO CON HUESO DE ACEITUNA



CLASE A+



INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS



CONTROL REMOTO WiFi OPCIONAL



ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CÓDIGO	PRECIO €
BIOCCLASS HM 10	12	93,1	2,9	90,0	46	A+	TBIO000073	3.516*
BIOCCLASS HM 16	18	94,0	4,2	90,6	55		TBIO000068	3.662*
BIOCCLASS HM 25	25,3	93,1	6,9	93,2	73		TBIO000069	3.890*
BIOCCLASS HM 43	45	94,2	11,4	93,1	104		TBIO000070	4.386*

* Tasa de reciclaje incluida

DEPÓSITOS DE RESERVA	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET	CÓDIGO	PRECIO €
Depósito reserva S	195	TBIO000036	303
Depósito reserva L	350	TBIO000037	361

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO €
Control Remoto WIFI MyDOMO	TKIT000006	193
Sonda acumulador ACS	CELC000300	14
Sonda para depósito de inercia	CELC000300	14
Bomba de alta eficiencia 10/16	TKITBIO036	157
Bomba de alta eficiencia 25/43	TKITBIO037	167
Kit de sensor de nivel	TKITBIO061	79
Kits hidráulicos		ver pág. 52
Depósito de inercia BT DUO		ver pág. 61
Depósito de inercia BT		ver pág. 60
Sistemas de alimentación y almacenamiento		ver pág. 50
Depositos de reserva ACS		ver pág. 33
Kit para hueso de aceituna 10/16	TKITBIO030	61
Kit para hueso de aceituna 25	TKITBIO032	63
Kit para hueso de aceituna 43	TKITBIO034	66
Sonda ambiente Lago FB OT+	CELC000295	120

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento.