



Vertical TV 1800

Radiadores verticales de aluminio formados por elementos unidos hidráulicamente por un colector superior y otro inferior.

Radiadores probados a la presión de 15 bar.

Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).

4 Orificios de conexión 1/2" derecha.

Accesorios incluidos: 3 soportes regulables, 2 tapones de 1/2" con junta tórica, 1 purgador de 1/2", tacos y tirafondos para sujeción de los soportes, 1 diafragma para conexionado del radiador bitubo y 1 diafragma para conexionado del radiador monotubo.

La correcta instalación del diafragma es primordial para la correcta distribución del calor por toda la superficie del radiador.

		TV3	TV4	TV5	TV6	TV7
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10	10
Temperatura máx. de trabajo	°C	110	110	110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm	1.800	1.800	1.800	1.800
	Alto entrecentros (B)	mm	1.740	1.740	1.740	1.740
	Ancho (L)	mm	250	335	420	505
	Ancho entrecentros (D)	mm	240	325	410	495
	Profundo	mm	85	85	85	85
Peso	kg	7,98	10,64	13,3	15,96	18,62
Capacidad de agua	l	1,56	2,08	2,6	3,12	3,64
Potencia (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W	542,7	723,6	904,4	1.085,4
	$\Delta T = 50^\circ$	W	734,4	979,2	1.224	1.468,8
Exponente "n" curva característica (1)		1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Forma de suministro		En baterías de 3, 4, 5, 6 y 7 elementos				
Referencia		194D85301	194D85401	194D85501	194D85601	194D85701
PVP		224 €	301 €	374 €	450 €	527 €

(1) $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$ en °C
Según UNE EN-442

