

Unidades exteriores Multi R-32 **R-32**  
Inverter / Doméstico

Nuevo software de selección disponible



R-32

BLUEEVOLUTION



2MXM40N/2MXM50N



3MXM40N9



3MXM52-68N9



4MXM68-80N9



5MXM90N9

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2x1	2x1	3x1	3x1	3x1	4x1	4x1	5x1
				2MXM40N	2MXM50N	3MXM40N9	3MXM52N9	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000	5.000	4.000	5.200	6.800	6.800	8.000	9.000
	Calef.			4.200	5.600	4.600	6.800	8.600	8.600	8.600	10.000
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970	1.246	870	1.229	1.925	1.681	2.050	2.282
	Calef.			981	1.372	973	1.566	2.183	1.934	2.270	2.358
Caudal de aire	Refrig.	Nominal	m³/min	36,0	37,0	42,0	42,0	42,5	42,5	45,2	49,1
Conexiones de tuberías	Líquido Gas		mm	Ø 6,4 x 2	Ø 6,4 x 2	Ø 6,35 x 3	Ø 6,35 x 3	Ø 6,35 x 3	Ø 6,35 x 4	Ø 6,35 x 4	Ø 6,35 x 5
				Ø 9,5 x 2	Ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	Ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	Ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	Ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	Ø 9,5 x 2, 12,7 x 2	Ø 9,5 x 1, 12,7 x 1, 15,9 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO <sub>2</sub> eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,8 / 675	1,80 / 1,2 / 675	1,80 / 1,2 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,40 / 1,6 / 675	2,40 / 1,6 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	734	734	734	734	734	734
	Ancho		mm	765	765	958	958	958	958	958	958
	Fondo		mm	285	285	320	320	340	340	340	340
Nivel de potencia acústica			dBa	60	60	59	59	61	61	61	64
SEER / SCOP <sub>medio</sub>	Refrigeración / Calefacción			8,53 / 4,64	8,67 / 4,61	8,55 / 4,65	8,50 / 4,60	7,57 / 4,24	7,93 / 4,42	7,80 / 4,75	7,77 / 4,66
Etiqu. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración			4	4,5	4	5,2	6,8	6,8	8	9
	Calefacción (-10°C)			3,2	4,1	5	5	5,3	5,8	6,23	6,46
Ejemplo combinaciones				20 + 20	25 + 25	15 + 15 + 15	20 + 20 + 20	35 + 35 + 35	20+20+25+25	25+25+35+35	25+25+35+35+35

Nota: verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.



Nota: deberá considerarse el área mínima de instalación en función de la carga de refrigerante total y el tipo de unidad interior, en aquellas instalaciones en las que se supere los 1'84 kg (carga de fábrica + carga adicional).

MODELO		2MXM40N	2MXM50N	3MXM40N9	3MXM52N9	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Precio	€	1.278,00 €	1.420,00 €	1.513,00 €	1.747,00 €	2.111,00 €	3.297,00 €	3.988,00 €	4.867,00 €

MODELO		2MXM40N	2MXM50N	3MXM40N9	3MXM52N9	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m	30	30	50	50	50	60	70	75
Diferencia de nivel máxima (H)	m	15	15	15	15	15	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m	20	20	25	25	25	25	25	25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Nota: para más información sobre el nuevo software de selección de unidades multis, ver página 152.

UNIDADES INTERIORES R-32	CTXA-AW/BS/BB	FTXA-AW/BS/BB					CTXM-R		FTXM-R					CVXM-A				FVXM-A				FDXM-F9				FBA-A9			FFA-A9				FNA-A9				FCAG-B			CHYHBH-AV32	
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	05	08					
2MXM40N	•	•	•	•			•	•	•				•	•																											
2MXM50N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3MXM40N9	•	•	•	•			•	•	•				•	•							•																•				
3MXM52N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MXM80N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
5MXM90N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA

Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH			CTXA15AW	CTXA15BS	CTXA15BB	FTXA20AW	FTXA20BS	FTXA20BB	FTXA25AW	FTXA25BS	FTXA25BB
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) Calef. (A/N/B/SB)	dBA	39 / 32 / 25 / 21	39 / 32 / 25 / 21	39 / 32 / 25 / 21	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	39 / 32 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19	40 / 33 / 25 / 19
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>718,00 €</b>	<b>864,00 €</b>	<b>754,00 €</b>	<b>756,00 €</b>	<b>909,00 €</b>	<b>794,00 €</b>	<b>784,00 €</b>	<b>947,00 €</b>	<b>823,00 €</b>

UNIDADES INTERIORES DE PARED STYLISH			FTXA35AW	FTXA35BS	FTXA35BB	FTXA42AW	FTXA42BS	FTXA42BB	FTXA50AW	FTXA50BS	FTXA50BB
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) Calef. (A/N/B/SB)	dBA	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	41 / 33 / 25 / 19	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	45 / 37 / 29 / 21	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24	46 / 42 / 33 / 24
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>880,00 €</b>	<b>1.056,00 €</b>	<b>924,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.320,00 €</b>	<b>1.155,00 €</b>	<b>1.321,00 €</b>	<b>1.591,00 €</b>	<b>1.387,00 €</b>



CTXA-AW/FTXA-AW



CTXA-BS/FTXA-BS



CTXA-BB/FTXA-BB

Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

UNIDADES INTERIORES DE PARED PERFERA			CTXM15R*	CTXM20R*	CTXM25R*	CTXM35R*	CTXM42R*	CTXM50R*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272
Peso		Kg	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	14,5
Presión sonora	Refrigeración Calefacción	(A/B/SB) dBA	33 / 25 / 19 34 / 26 / 20	41 / 25 / 19 39 / 26 / 20	41 / 25 / 19 39 / 27 / 20	45 / 29 / 19 39 / 28 / 20	45 / 30 / 21 45 / 29 / 21	46 / 37 / 27 45 / 36 / 31
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>530,00 €</b>	<b>532,00 €</b>	<b>537,00 €</b>	<b>542,00 €</b>	<b>709,00 €</b>	<b>1.078,00 €</b>

Nota: el control WIFI de las unidades Perfera viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.



CTXM-R / FTXM-R

nuevo!

UNIDADES DE SUELO FVXM-A			CVXM20A*	FVXM25A*	FVXM35A*	FVXM50A*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Peso		Kg	17,0	17,0	17,0	17,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	25 / 25	25 / 25	25 / 25	31 / 35
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>1.277,00 €</b>	<b>1.344,00 €</b>	<b>1.494,00 €</b>	<b>1.633,00 €</b>



FVXM-A



FDXM-F9



compatible con SISTEMAS MULTIZONA

(1): El Control Multifunción es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FDXM-F9			FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1.150 x 620	200 x 1.150 x 620
Peso		Kg	21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>912,00 €</b>	<b>1.099,00 €</b>	<b>1.317,00 €</b>	<b>1.457,00 €</b>
Control MULTIFUNCIÓN (1)	BRC1H52W	€	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>
Filtro autolimpiable (opcional)		€	<b>BAE20A62 655,00 €</b>	<b>BAE20A62 655,00 €</b>	<b>BAE20A102 733,00 €</b>	<b>BAE20A102 733,00 €</b>

UNIDADES DE CONDUCTOS FBA-A9			FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1.000 x 800
Peso		Kg	28,0	28,0	35,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 37	35 / 37	30 / 31
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>777,00 €</b>	<b>796,00 €</b>	<b>871,00 €</b>
Control MULTIFUNCIÓN (por cable)	BRC1H52W	€	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>



FBA-A9




¡Solo 245 mm de alto!

compatible con SISTEMAS MULTIZONA

UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A9			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Peso	Unidad / Panel	Kg	16,0 / 2,7	16,0 / 2,7	17,5 / 2,7	17,5 / 2,7
Presión sonora (A/B)	Refrigeración	dBA	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>443,00 €</b>	<b>505,00 €</b>	<b>453,00 €</b>	<b>698,00 €</b>
	<b>Panel:BYF060CW</b>	€	<b>352,00 €</b>	<b>352,00 €</b>	<b>352,00 €</b>	<b>352,00 €</b>
Control sin cable	BRC7F530W	€	<b>180,00 €</b>	<b>180,00 €</b>	<b>180,00 €</b>	<b>180,00 €</b>



FFA-A9



Panel modular para techo estándar

UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-B			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Peso	Unidad / Panel	Kg	18,0 / 5,4	19,0 / 5,4	19,0 / 5,4
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	31 / 27	31 / 27	33 / 28
<b>Precio</b>	<b>Unidad</b>	€	<b>529,00 €</b>	<b>476,00 €</b>	<b>733,00 €</b>
	<b>Panel:BYCQ140E</b>	€	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>	<b>420,00 €</b>
Control sin cable	BRC7FA532F	€	<b>83,00 €</b>	<b>83,00 €</b>	<b>83,00 €</b>
Control MULTIFUNCIÓN (1)		€	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>
(por cable) opcional BRC1H52W		€	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>
SELF CLEANING CASSETTE (1)		€	<b>845,00 €</b>	<b>845,00 €</b>	<b>845,00 €</b>
(panel autolimpiable) opcional BYCQ140EGF		€	<b>845,00 €</b>	<b>845,00 €</b>	<b>845,00 €</b>



FCAG-B



(1)El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

**Daikin Altherma Híbrida**

MÓDULO HÍBRIDO				CHYHBH05AV32		CHYHBH08AV32	
Temperatura exterior	impulsión						
Calefacción	7	35	Capacidad Max./Nom./Min.	kW	5,12 / 4,4 / 1,8	10,2 / 7,4 / 1,8	
Dimensiones			Al.xAn.xF.	mm	902x450x164	902x450x164	
Peso				Kg	31,2	56,0	
Alimentación					I/220V (monofásico)	I/220V (monofásico)	
<b>Clase de eficiencia energética LOT1</b>					<b>A++</b>	<b>A++</b>	

**CALDERA EHYKOMB33AA2**


Carga Térmica		kW	7,6-27,0	7,6-27,0
Consumo de gas		m <sup>3</sup> /h	0,78-3,39	0,78-3,39
Potencia calorífica	80	60	8,2-26,6	8,2-26,6
Rendimiento			98%	98%
Rendimiento al 30%	40	30	107%	107%
Rango impulsión		°C	15-80	15-80
<b>DATOS AGUA SANITARIA</b>				
Potencia calorífica ACS		kW	7,6-32,7	7,6-32,7
Rendimiento			105%	105%
Rango temperatura		°C	40-65	40-65
<b>DATOS GENERALES</b>				
Dimensiones	AlxAnxF	mm	710x450x240	710x450x240
Peso		kg	36	36
Conexión gas		mm	Ø15	Ø15
Conexión chimenea		mm	Ø60/100	Ø60/100
Conexión ACS		mm	Ø15	Ø15
Conexión calefacción		mm	Ø22	Ø22
Clase IP			IP44	IP44
Consumo eléctrico max.		W	55	55
<b>Perfil de carga LOT2</b>			<b>L</b>	<b>L</b>

Nota: en los montajes múltiples es imprescindible instalar al menos 2 unidades interiores.

Nota: para más información sobre opcionales de control ver página 146.

\*Información preliminar

Con las interiores de conductos FDXM-F9 y FBA-A9 es obligatorio incluir un mando.  
Con las interiores de cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y mando.



Unidad interior R-32: ACS y suelo radiante



Caldera

CONJUNTOS	MÓDULO HÍBRIDO	CALDERA	TOTAL
<b>HYHKOMB05</b>	CHYHBH05AV32 <b>1.304,00 €</b>	EHYKOMB33AA2 <b>1.986,00 €</b>	<b>3.290,00 €</b>
<b>HYHKOMB08</b>	CHYHBH08AV32 <b>1.896,00 €</b>	EHYKOMB33AA2 <b>1.986,00 €</b>	<b>3.882,00 €</b>

Nota: las unidades interiores para producción de a.c.s. cuentan como una interior 25.