
IHBS 6.5 LM X

12NC: F155235

Código EAN: 8050147552353







Uhicación del motor	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Material del cuerpoAcero inoxidableColor de la chimeneaInoxMaterial de la chimeneaN/ATipologíaDecorativaTipo de instalaciónMontaje en paredTipo de controlMecánicoControl e indicadores-Opciones de paneladoN/AUbicación del motorMotor integrado en excuerpo de la campanaModo de funcionamientoConvertiblePotencia de conexión145Intensidad corriente eléctrica0,6Tensión220-240Frecuencia50/60Longitud del cable de alimentación eléctrica150Tipo de clavijaNoChimney height (mm)-Altura del producto, sin chimenea0Altura del producto600Fondo del producto450Altura mínima del hueco0Anchura mínima del nicho0Fondo del hueco0	Grupo de producto	Campana	
Color de la chimenea Inox Material de la chimenea N/A Tipología Decorativa Tipo de instalación Montaje en pared Tipo de control Mecánico Control e indicadores - Opciones de panelado N/A Ubicación del motor Motor integrado en escuerpo de la campana Modo de funcionamiento Convertible Potencia de conexión 145 Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Color del cuerpo	Inox	
Material de la chimeneaN/ATipologíaDecorativaTipo de instalaciónMontaje en paredTipo de controlMecánicoControl e indicadores-Opciones de paneladoN/AUbicación del motorMotor integrado en ecuerpo de la campanaModo de funcionamientoConvertiblePotencia de conexión145Intensidad corriente eléctrica0,6Tensión220-240Frecuencia50/60Longitud del cable de alimentación eléctrica150Tipo de clavijaNoChimney height (mm)-Altura del producto, sin chimenea0Altura del producto1150Anchura del producto600Fondo del producto450Altura mínima del hueco0Anchura mínima del nicho0Fondo del hueco0	Material del cuerpo	Acero inoxidable	
Tipología Decorativa Tipo de instalación Montaje en pared Tipo de control Mecánico Control e indicadores - Opciones de panelado N/A Ubicación del motor Motor integrado en excuerpo de la campana Modo de funcionamiento Convertible Potencia de conexión 145 Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Color de la chimenea	Inox	
Tipo de instalación Montaje en pared Tipo de control Mecánico Control e indicadores - Opciones de panelado N/A Ubicación del motor Motor integrado en escuerpo de la campana Modo de funcionamiento Convertible Potencia de conexión 145 Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Material de la chimenea	N/A	
Tipo de control Control e indicadores Opciones de panelado N/A Ubicación del motor Motor integrado en cuerpo de la campana Modo de funcionamiento Convertible Potencia de conexión 145 Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 450 Anchura del producto Fondo del producto Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0 Fondo del hueco 0 Fondo del hueco 0	Tipología	Decorativa	
Control e indicadores Opciones de panelado N/A Ubicación del motor Motor integrado en ecuerpo de la campana Modo de funcionamiento Convertible Potencia de conexión 145 Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 450 Anchura del producto Fondo del producto Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0 Fondo del hueco 0 Fondo del hueco 0	Tipo de instalación	Montaje en pared	
Opciones de panelado Ubicación del motor Motor integrado en cuerpo de la campana Modo de funcionamiento Potencia de conexión Intensidad corriente eléctrica Tensión Convertible Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica Tipo de clavija No Chimney height (mm) Altura del producto, sin chimenea Altura del producto Fondo del producto Altura mínima del hueco O Anchura mínima del nicho Fondo del hueco O O O Fondo del hueco O O O O O O O O O O O O O	Tipo de control	Mecánico	
Ubicación del motor Motor integrado en ocuerpo de la campana Modo de funcionamiento Potencia de conexión Intensidad corriente eléctrica Tensión Frecuencia Longitud del cable de alimentación eléctrica Tipo de clavija Chimney height (mm) Altura del producto, sin chimenea Altura del producto Anchura del producto Fondo del producto Anchura mínima del nicho Fondo del hueco O Motor integrado en ocuerpo de la campana Convertible Convertible O,6 Tensión 220-240 Frecuencia 150 No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea O Altura del producto 450 Anchura mínima del nicho O Fondo del hueco O Fondo del hueco	Control e indicadores	-	
Modo de funcionamiento Potencia de conexión Intensidad corriente eléctrica Tensión Frecuencia Longitud del cable de alimentación eléctrica Tipo de clavija No Chimney height (mm) Altura del producto, sin chimenea Altura del producto Fondo del producto Anchura mínima del hueco O Fondo del hueco O Convertible Convertibl	Opciones de panelado	N/A	
Modo de funcionamientoCuerpo de la campanaPotencia de conexión145Intensidad corriente eléctrica0,6Tensión220-240Frecuencia50/60Longitud del cable de alimentación eléctrica150Tipo de clavijaNoChimney height (mm)-Altura del producto, sin chimenea0Altura del producto1150Anchura del producto600Fondo del producto450Altura mínima del hueco0Anchura mínima del nicho0Fondo del hueco0	Ilhicación del meter	Motor integrado en el	
Potencia de conexión 145 Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Ubicación del motor	cuerpo de la campana	
Intensidad corriente eléctrica 0,6 Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Fondo del hueco 0 Fondo del hueco 0	Modo de funcionamiento	Convertible	
Tensión 220-240 Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Potencia de conexión	145	
Frecuencia 50/60 Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Intensidad corriente eléctrica	0,6	
Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 Tipo de clavija No Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Tensión	220-240	
Tipo de clavija Chimney height (mm) Altura del producto, sin chimenea O Altura del producto Anchura del producto Fondo del producto Altura mínima del hueco Anchura mínima del nicho Fondo del hueco O Fondo del hueco O	Frecuencia	50/60	
Chimney height (mm) - Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Longitud del cable de alimentación eléctrica	150	
Altura del producto, sin chimenea 0 Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Tipo de clavija	No	
Altura del producto 1150 Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Chimney height (mm)	-	
Anchura del producto 600 Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Altura del producto, sin chimenea	0	
Fondo del producto 450 Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Altura del producto	1150	
Altura mínima del hueco 0 Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Anchura del producto	600	
Anchura mínima del nicho 0 Fondo del hueco 0	Fondo del producto	450	
Fondo del hueco 0	Altura mínima del hueco	0	
	Anchura mínima del nicho	0	
Peso neto 11.9	Fondo del hueco	0	
	Peso neto	11.9	

CARACTERÍSTICAS TÉCI	NICAS
Tipos de dispositivos de control manual	Buttons
Tipos de dispositivos de control automático	-
Número de motores	1
Potencia total de los motores	140
Número de niveles de velocidad	3
Boost presence	No
Salida máxima de extracción de aire	432
Extracción de aire en posición de refuerzo	0
Salida máxima de recirculación de aire	0
Recirculación de salida de posición de refuerzo	0
Tipo de control de luz	Encendido/Apagado
Número de luces	2
Tipo de luces utilizadas	LED
Potencia total de las lámparas	5
Diámetro de la salida de aire	150
Aleta antirreflujo de aire	Si
Material del filtro de grasa	Aluminio lavable
Filtro de olores	No

DATOS DE CONSUMO	
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	57
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	65
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	0