

KSED95COA

Campana, Decoración mural, Colonial, Antracita, 90 cm, B



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709308803

ESTÉTICA

Color: Antracita • Estética: Colonial • Diseño: Trapezio • Material: Material pintado • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 595 m³/h • Potencia motor: 200 W • Nº de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): B • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): B • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEC_{hood}): 54 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 25.3 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 74.3 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 70.8 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q_{min}): 328 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q_{max}): 588 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE_{min}): 50 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE_{max}): 65 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.1 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 61.2 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 318 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 375 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{bep}): 131 W • Potencia normal sistema de luz (W_l): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 164 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L_{wa}): 65 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 328 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Potencia: 140 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 420 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potencia: 157 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 588 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Potencia: 191 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 704x900x500 • Ancho: 900 mm • Profundidad del producto (mm): 500 mm • Altura del producto (mm): 704 mm • Peso neto (kg): 13.500 kg • Peso bruto (kg): 16.900 kg

OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

