


## KD150HXE

Campana, Decoración mural, Clásica, Acero Inoxidable, 150 cm, A+



### TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 150 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709276898

### ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Clásica • Diseño: Trapezio • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

### PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

### MANDOS

Regulación de mandos: Mandos • Mandos: Clásica • N.º de mandos: 2 • Color mandos: Efecto inox

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 4 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 830 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 5 • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética ( EEC): A+ • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 41 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 36 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 59.8 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 71.3 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 292 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 626 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 787 m<sup>3</sup>/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 49 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 68 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 72 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 0.7 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 41.3 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 382 m<sup>3</sup>/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 496 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 146 W • Potencia normal sistema de luz (WI): 4 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 263 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 68 dB(A)

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 279 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

## VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 292 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potencia: 167 W

## VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 415 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potencia: 214 W

## VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 626 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potencia: 244 W

## VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 787 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potencia: 277 W

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 800x1500x539 • Ancho: 1500 mm • Profundidad del producto (mm): 539 mm • Altura del producto (mm): 800 mm

## OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

