

Placa vitrocerámica, 80 cm, sin perfiles 3EB786LQ



Programación
tiempo


Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de unión

- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Bloquea la placa con el control durante unos segundos para limpiar.
- Con la función programación es imposible que te despistes.
- Adapta el tamaño de tus recetas a cada una de las 4 zonas vitrocerámicas de distintos diámetros.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independie.vitrocéramica
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	45 x 780-780 x 500-500 mm	
Anchura:	802 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	45x802x522 mm
Medidas del producto embalado:	100x1025x620 mm
Peso neto:	10.4 kg
Peso bruto:	12.0 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	100 cm
Código EAN:	4242006321345
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz



Placa vitrocerámica, 80 cm, sin perfiles 3EB786LQ

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Control deslizante Balay
- 4 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: doble de 12, 21 cm.
- Zona trasera izquierda: 15 cm.
- Zona de cocción central: 180 mm, 230 mm, 1.7 kw (potencia máx. 3.4 kw)

Prestaciones destacadas

- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Limpieza: bloqueo del control.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- zona central, zona delantera izquierda.
- Función Memoria.

Seguridad:


- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

Medidas e instalación

- Min. worktop thickness: 20 mm
- 100 cm
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 780 mm x 500 mm
- Potencia total máxima de la placa: 9.3 kw

Placa vitrocerámica, 80 cm, sin perfiles 3EB786LQ

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Profundidad de empotramiento

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior mín. 20 mm, posiblemente sea mayor