


**Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor**

Calienta tu placa de la forma más rápida posible gracias a la más avanzada tecnología de inducción. Sin gas que encender o espirales radiantes que calentar, las zonas de cocción alcanzan altas temperaturas de la manera más rápida posible. El agua hierve casi sin que te des cuenta y los ajustes de temperatura responden de

Placa de inducción sin marco y extraplana Infinite de 60 cm con 3 zonas de cocción una de ellas de 28 cm a 3,7 kW, Control táctil, Temporizador, Función Pausa, Anclaje Easy Fix

**Ventajas y características**

**Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana**

Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.

**Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque**

Accede a los ajustes a través de la superficie de vidrio cerámico, sensible al tacto, y podrás aumentar o disminuir fácilmente la temperatura. Sin botones ni mandos giratorios que sobresalgan es además muy fácil de limpiar.


**Función PowerBoost, calor intenso al instante**

Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.

- Inducción
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300-3700W/210mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400-2500W/145mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: inducción, 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Avisador acústico
- Temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

**Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.**

El temporizador independiente y regulable de cada zona de cocción de permite controlar los tiempos de cada receta sin problemas. Se puede ajustar hasta un tiempo máximo de una (1) hora y te avisa con precisión desconectando la zona de cocción seleccionada cuando el tiempo a pasado. También sirve cuando la placa está apagada.

**Inducción: fácil, rápida y segura**

La tecnología de inducción suministra calor de forma rápida y precisa en la zona indicada mientras que el área circundante permanece segura al tacto. También reacciona instantáneamente a los cambios de temperatura. Y gracias a la superficie lisa del cristal cerámico resulta muy fácil de limpiar.

**Especificaciones de producto**

|                              |  |                    |               |
|------------------------------|--|--------------------|---------------|
| Tipo                         | de inducción   | EAN                | 7332543684120 |
| Tamaño (cm)                  | 60   | Código de producto | All Open      |
| Mandos de control            | Táctil independiente   |                    |               |
| Estética                     | Sin marco  |                    |               |
| Potencia total (W)           | 7350   |                    |               |
| Dimensiones                  | 590x520  |                    |               |
| Zona cocción frontal dcho.   | 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm   |                    |               |
| Zona cocción frontal izdo.   | 2300-3700W/210mm   |                    |               |
| Zona cocción posterior izdo. | 1400-2500W/145mm   |                    |               |
| Funciones de control         | Temporizador, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Conexión Hob2Hood, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático |                    |               |
| Color                        | Negro  |                    |               |
| Ancho hueco (mm)             | 560  |                    |               |
| Fondo hueco (mm)             | 490  |                    |               |
| Voltaje (V):                 | 220-240/400V2N   |                    |               |
| Frecuencia (Hz)              | 50-60  |                    |               |
| Longitud del cable (m)       | 1.5  |                    |               |
| Tipo de enchufe              | No incluye enchufe   |                    |               |
| PNC                          | 949 492 360  |                    |               |

