


Contar	Descripción
1	<p>ALPHA2 32-80 N 180</p>  <p>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 99411449</p> <p>Circuladora de alta eficiencia con rotor encapsulado, diseñada para la circulación de líquidos en sistemas de calefacción domésticos siendo la variante de acero inoxidable del ALPHA2N adecuada para sistemas de Agua Caliente Sanitaria.</p> <p>Con un excelente índice de eficiencia energética (EEI), muy por debajo del punto de referencia de la ErP, garantiza un importante ahorro energético.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Incluye función AUTOADAPT, que adapta de forma continua el rendimiento de la bomba a la demanda calorífica real, es decir, al tamaño del sistema y a la cambiante demanda de calor. <p>La función encontrará el ajuste apropiado para ofrecer un confort óptimo con un consumo energético mínimo proporcionando niveles de comodidad sin precedentes con el consumo energético más bajo posible, lo que hace que la puesta en marcha sea segura y sencilla.</p> <ul style="list-style-type: none">• Función de modo nocturno que ahorra energía• El modo de verano manual ahorra energía durante el verano y garantiza un arranque seguro en la temporada de calefacción.• El intuitivo funcionamiento con un solo botón simplifica la selección de cualquier modo de control.• Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo el tiempo de instalación• El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras.• Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos• El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla.• Se suministran carcassas de aislamiento con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción.• La combinación de ALPHA2 con los otros dos componentes, ALPHA Reader y la aplicación Grundfos Go Balance, permite a los instaladores llevar a cabo un equilibrado hidráulico rápido y sencillo sin comprometer la fiabilidad, la eficiencia y la facilidad de instalación. <p>La función AUTOADAPT, la bomba también cuenta con tres modos de control, cada uno con tres configuraciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Control de presión proporcional• Control de presión constante• Modo de curva constante <p>La pantalla muestra el consumo energético real en vatios o el caudal real en m³/h, así como las alarmas y avisos. Los LED indican el estado actual de funcionamiento.</p> <p>Activar automáticamente la función de modo nocturno reduce la velocidad del motor para ahorrar energía. El cambio automático depende de un cambio en la temperatura de la tubería de alimentación.</p> <p>Modo de verano manual; una vez habilitado, la bomba arranca automáticamente con frecuencia a baja velocidad para evitar el bloqueo del rotor. Además, ahorra energía al mismo tiempo.</p> <p>Se trata de una bomba con rotor encapsulado, que significa que la bomba y el motor forman una unidad integral. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado, garantizando un funcionamiento que no requiere mantenimiento. La bomba incluye protección contra funcionamiento en seco.</p>

Contar	Descripción
	<p>La bomba es autopurgante a través del sistema, lo que contribuye a una puesta en marcha sencilla. Su diseño compacto, que cuenta con un cabezal de la bomba que lleva una caja de control y un panel de control integrados, se adapta a las instalaciones más habituales.</p> <p>La carcasa de la bomba está hecha de acero inoxidable. El motor es de imanes permanentes/estator compacto, caracterizado por su alta eficiencia.</p> <p>La velocidad de la bomba está controlada por un convertidor de frecuencia integrado, que va incorporado en la caja de control.</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 0 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Clase TF: 110 Homologaciones en la placa de características: VDE,CE,EAC</p> <p>Materiales: Carcasa de la bomba: Acero inoxidable EN 1.4308 ASTM 351 CF8 Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Conexión de tubería: G 2 Presión nominal: PN 10 Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Datos eléctricos: Potencia - P1: 3 .. 50 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.44 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros: Energía (IEE): 0.18 Peso neto: 2.36 kg Peso bruto: 2.52 kg Volumen de transporte: 0.004 m³ VVS danés n.º: 380463280 RSK sueco n.º: 5790520 Finés: 4615353 País de origen.: DK Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>