

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 338 459 365">MAGNA1 D 40-60 F</p>  <p data-bbox="627 636 1078 663" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 667 448 694">Código: 99221294</p> <p data-bbox="236 698 1417 797">La nueva MAGNA1 es la opción más sencilla para un trabajo bien hecho. Es la elección perfecta cuando se sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro en electricidad. Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.</p> <ul data-bbox="272 810 1410 1279" style="list-style-type: none"> • Supervisión mediante relé de fallo, que aporta una gran tranquilidad. • Entrada digital arranque/parada disponible para control remoto de la bomba. • Funcionamiento continuo y tiempos de parada reducidos con la función inalámbrica de bomba doble (disponible en bombas dobles). • Alta eficiencia que garantiza un ahorro de electricidad sustancial. • Configuración y funcionamiento sencillos mediante una interfaz simple. • Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de tipo rotor encapsulado. MAGNA1 es la opción más sencilla y eficiente para la mayoría de aplicaciones incluyendo <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción <ul style="list-style-type: none"> - Bomba principal - Bucles de mezcla - Superficies de calefacción • Refrigeración <ul style="list-style-type: none"> - Superficies de aire acondicionado - Sistemas de bombeo de geotermia - Pequeñas aplicaciones de enfriadoras <p data-bbox="236 1312 336 1339">Líquido:</p> <p data-bbox="236 1344 879 1458">Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p data-bbox="236 1491 336 1518">Técnico:</p> <p data-bbox="236 1523 1098 1579">Clase TF: 110 Homologaciones en placa de características: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE</p> <p data-bbox="236 1612 363 1639">Materiales:</p> <p data-bbox="236 1644 884 1758">Carcasa de la bomba: Hierro fundido EN-GJL-250 ASTM A48-250B Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p data-bbox="236 1792 371 1818">Instalación:</p> <p data-bbox="236 1823 746 1995">Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Normativa de brida: DIN Conexión de tubería: DN 40 Presión nominal: PN6/10 Longitud puerto a puerto: 220 mm</p> <p data-bbox="236 2029 435 2056">Datos eléctricos:</p> <p data-bbox="236 2060 724 2087">Potencia - P1: 12 .. 194 W</p>

Contar	Descripción
	<p>Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.11 .. 1.56 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros: Energía (IEE): 0.22 Peso neto: 18.8 kg Peso bruto: 19.6 kg Volumen de transporte: 0.046 m³</p>