

PressureWave™

5 AÑOS
de garantía*

5 años de garantía*



Prevención Legionela: FlowThru



- Diseño con membrana fija de butilo de alto grado certificada por la FDA
- Conexión de agua patentada en acero inoxidable AISI 304
- Revestimiento interior de polipropileno virgen
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxi
- Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica antiescapes
- Control de calidad en todas las fases de producción
- No requiere mantenimiento

- *Concebido com membrana fixa de butilo de alto grau certificada pela FDA*
- *Conexão de água patenteada em aço inoxidável AISI 304*
- *Revestimento interior de polipropileno virgem*
- *Acabamento com pintura de poliuretano sobre base epoxi*
- *Tampa da válvula de ar selado com junta tórica antifugas*
- *Controlo de qualidade em todas as fases de produção*
- *Não requer manutenção*

PressureWave™

Código / Modelo	Versión / Versão	Conexión / Conexão	Volumen nominal / Volume nominal (litros)	Temperatura máxima (°C)	Presión / Pressão máxima (bar)	Volumen embalaje / Volume embalagem (m³)	Peso embalaje / Peso embalagem (kg)	Uds por palet / Uds por palete	
PWB 2LX	en línea em linha	Inox 1" BSP M	2	90°C	10	0,06	13,60	12 uds x caja	
PWB 3LX		Inox 1" BSP M	3	90°C	10	0,031	9,19	6 uds x caja	
PWB 4LX		Inox 1" BSP M	4	90°C	10	0,01	1,74	100	
PWB 8LX		Inox 1" BSP M	8	90°C	10	0,014	2,47	108	
PWB 12LX		Inox 1" BSP M	12	90°C	10	0,023	3,21	90	
PWB 18LX		Inox 1" BSP M	18	90°C	10	0,031	4,07	56	
PWB 24LX		Inox 1" BSP M	24	90°C	10	0,042	5,52	46	
PWB 35LX		Inox 1" BSP M	35	90°C	10	0,056	7,28	30	
PEB 24LX	hidrosfera	Inox 1" BSP M	24	90°C	10	0,042	4,6	46	
PWB 8LH	horizontal	Inox 1" BSP M	8	90°C	10	0,013	2,46	108	
PWB 12LH		Inox 1" BSP M	12	90°C	10	0,024	3,56	90	
PWB 20LH		Inox 1" BSP M	20	90°C	10	0,042	5	46	
PWB 24LH		Inox 1" BSP M	24	90°C	10	0,047	6	46	
PWB 35LH		Inox 1" BSP M	35	90°C	10	0,061	7,8	30	
PWB 60LH		Inox 1" BSP M	60	90°C	10	0,09	11,51	20	
PWB 80LH		Inox 1" BSP M	80	90°C	10	0,13	16,22	15	
PWB 100LH		Inox 1" BSP M	100	90°C	10	0,16	19,84	15	
PWB 35LV		vertical	Inox 1" BSP F	35	90°C	10	0,063	7,70	30
PWB 60LV			Inox 1" BSP F	60	90°C	10	0,098	11,28	20
PWB 80LV	Inox 1" BSP F		80	90°C	10	0,13	16,24	15	
PWB 100LV	Inox 1" BSP F		100	90°C	10	0,162	19,72	15	
PWB 130LV	Inox 1" BSP F		130	90°C	10	0,21	26,65	8	
PWB 150LV	Inox 1" BSP F		150	90°C	10	0,28	34,63	8	

Precarga de fábrica: 1,9 bar (2 - 35 litros) y 3,2 bar (60 - 150 litros)
 Disponible en 16 y 25 bar en modelos Max™ & UltraMax™
 Disponible en tamaños más pequeños en HydroGuard™
 Disponible reducción 1" M x 3/8" tubo con válvula, para aplicaciones de tratamiento de agua (REDUCCION RO)
 Todas las conexiones son en acero inoxidable AISI 304

Pré-carga de fábrica: 1,9 bar (2 - 35 litros) e 3,2 bar (60 - 150 litros)
Disponível em 16 e 25 bar em modelos Max™ & UltraMax™
Disponível em tamanhos mais pequenos no HydroGuard™
Disponível redução 1" M x 3/8" tubo com válvula, para aplicações de tratamento de água (REDUCCION RO)
Todas as conexões são em aço inoxidável AISI 304

* Ver condiciones garantía (página 256) / * Ver condições garantia (página 256)