



Incluido

IMEQ Pared

Unidades fancoil de pared de elegante y compacto diseño, incorpora un display LED frontal y una lama automática para seleccionar la dirección exacta del aire en todo momento.

Funcionamiento súper silencioso.
Sistema a 2 tubos.
Válvula de 3 vías incorporada.

Modelo	IQWH20	IQWH30	IQWH40
Alimentación	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Caudal de aire A/M/B	m ³ /h	492 / 454 / 400	825 / 689 / 590
Capacidad A/M/B	kW	2,70 / 2,59 / 2,39	3,81 / 3,30 / 2,88
Refrigeración (1)	Caudal de agua A/M/B	m ³ /h	0,48 / 0,46 / 0,42
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	0,67 / 0,57 / 0,51
	Consumo A/M/B	W	3,22 / 2,92 / 2,59
	Capacidad A/M/B	kW	13 / 11 / 10
	Caudal de agua A/M/B	m ³ /h	2,94 / 2,80 / 2,58
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	0,51 / 0,49 / 0,46
	Consumo A/M/B	W	3,33 / 3,56 / 3,09
Calefacción (2)	Capacidad A/M/B	kW	11 / 11 / 9
	Caudal de agua A/M/B	m ³ /h	3,29 / 3,03 / 2,63
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	0,48 / 0,46 / 0,42
	Consumo A/M/B	W	3,33 / 3,09 / 2,71
	Capacidad A/M/B	kW	12 / 10 / 8
Calefacción (3)	Caudal de agua A/M/B	m ³ /h	0,67 / 0,57 / 0,51
	Pérdida de carga A/M/B	m.c.a.	3,83 / 3,09 / 2,71
	Consumo A/M/B	W	31 / 20 / 14
	Presión sonora A/M/B	dB(A)	31 / 20 / 14
	Máxima presión de trabajo	MPa	37 / 31 / 26
	Dimensiones ancho×alto×fondo	mm	915×290×230
Peso	kg	13,3	915×290×230
Tubería entrada/salida de agua	Pulg.	3/4"	1,60
Tubería de drenaje	mm	Ø20	1,60
Referencia		7716554	7716555
Precio		625 €	663 €
			717 €

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

(3) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS.

NOTA:

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.



Controles y Regulaciones	TXW-2000
Referencia	7698890
Precio	159 €

- Control digital para fancoil.
- Modo Auto/Deshumidificación/ Refrigeración/Calefacción/Ventilación
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30°C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Funciona también como receptor del control remoto.
- Función iFeel.
- Modo silencio.
- Indicador de limpieza de filtro.
- Bloqueo de funciones.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).