

604 HVI

4


604 HVI

Cod. **08072201** EAN **8422248108522**

4 zonas de cocción High Light:

- Delantera derecha: 1 zona de ϕ 160mm de 1,2kW
- Trasera derecha: 1 zona de ϕ 195mm de 1,8kW
- Delantera izquierda: 1 zona de ϕ 195mm de 1,8kW
- Trasera izquierda: 1 zona de ϕ 160mm de 1,2kW

- Controles mecánicos
- 9 niveles de potencia regulables
- Indicador de calor residual
- Ancho de 59cm
- Potencia total 6kW



Código	08072201
EAN	8422248108522
Modelo	604 HVI /B
Tipo	Radiante
Ficha de producto	
Zonas de cocción	4
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	160
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	1,2
Zona delantera derecha: Booster (kW)	-
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	183,82
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	195
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	1,8
Zona trasera derecha: Booster (kW)	-
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	183,33
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	195
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	1,8
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	-
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	183,33
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	160
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	-
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	183,82
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	183,57
Dimensiones	
Anchura del aparato (mm)	590
Profundidad del aparato (mm)	520
Altura del aparato (mm)	44
Anchura del hueco (mm)	560
Profundidad del hueco (mm)	490
Ranura de ventilación (mm)	-
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
Acabado	
Color	Negro
Estética	Redondeado
Control	
Tipo de control	Mecánico
Selector de potencia (+/-)	Mandos
Niveles de potencia	9
Programación de tiempo de cocción	No
Alarma de cuenta atrás	No
Función para la limitación de potencia	No
Seguridad	
Bloqueo de seguridad	No
Indicador de calor residual	Sí
Detección automática de recipientes	No
Desconexión automática de seguridad	No
Protección contra derramamiento de líquidos	No
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	6