

ST363CL

Lavavajillas, Universal, Integración total , 60 cm, Número de cubiertos: 13, Negro, C



TIPOLOGÍA

Familia: Lavavajillas • Altura comercial: 82 cm • Número de cubiertos: 13 • Instalación: Integración total • Ancho comercial: 60 cm • Panel de cocina (puerta): No incluido • Código EAN: 8017709306885

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Negro • Estética: Universal • Color panel frontal: Negro • Tipo de puerta: Zincata • Color led/pantalla: Blanco y azul • Color teclas: Negro

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de programas: 10+1 • Remojo: Sí • Express 27': Sí • Full express - 60 minutes: Sí • Eco: Sí • Quiet (-2 dB): Sí • Sensor automático 45-65: Sí • Mix: Sí • Intensivo: Sí • Higiene 99,9%: Sí • Autolimpieza: Sí • Crystal: Sí • Temperaturas de lavado: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPCIONES

Opción Dry Assist +: Sí • Opción de inicio retardado: Hasta 24 horas, con remojo automático • Opción 1/2 carga distribuida
FlexiZone: Sí • Opción de programas especiales: Sí

CESTOS

Nº Cestos: 3, FlexiDuo • Color cestos: Gris • Color componentes cestos: Gris • Tirador: En cesto inferior y superior • Cesto superior: con inserciones fijas • Glass holder: Sí • Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles • Cesto inferior: Con 2 rejillas plegables • Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior: 19,0 cm • Cesto inferior con insertos rompegotas: Sí • Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior: 30,0 cm • Color componentes internos: Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mandos: Electrónicos • Pantalla: programación de inicio retardado • Sistema de apertura de la puerta: Sí • Tipo de pantalla: Display LED (3 dígitos) • Indicador on/off: Sí • Indicador sal: Testigo • Indicador abrillantador: Testigo • Indicador de fin de ciclo: Luz a pavimento, ActiveLight • Sistema de lavado: Sistema Orbital • Sistema de secado: Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo • Motor: Inverter 2.0 • Tercer aspersor superior: Individual • Descalcificador: Con ajuste electrónico • Sensor de turbidez Aquatest: Sí • Sistema de protección anti-fugas de agua: Acquastop total • Alimentación agua: Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35% • Máxima dureza del agua: 100°FH;58°dH • Protección vapor: De plástico • Material de la cuba: Acero Inoxidable • Filtro: Acero Inoxidable • Resistencia oculta: Sí • Min. and max plinth height: 100 - 228 mm • Min. y max. peso del panel frontal: 2 - 9 kg • Bisagras: Bisagra fija • Pies regulables: 7 cm, de 820 a 890 mm • Pie posterior regulable frontalmente: Sí

PERFORMANCE / ENERGY LABEL - REG. 2019

Energy Efficiency Class: C • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 73 kWh • Rated capacity (p): 13 • Water consumption [per cycle]: 9.0 litres • Programme duration: 4:25 h:min • Airborne acoustical noise emissions: 46 dB(A) re 1 pW • Airborne acoustical noise emission class: C • Energy efficiency Index (EEI): 43.8

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia instalada: 1800 W • Tensión: 220-240 V • Tipo de conexión: Monofásico • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 140 cm

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 818x598x545 • Peso neto (kg): 42.000 kg

OPTIONAL

KITGH: Accesorios, Tipología: Glass holder kit, LavaplatosKITPLV2: Accesorios, Tipología: Extension kit, LavaplatosKITPL60FABX: Accesorios, Tipología: Plinth Kit, LavaplatosKITPL60FABB: Accesorios, Tipología: Plinth Kit, LavaplatosKITPL60FABN: Accesorios, Tipología: Plinth Kit, Lavaplatos

