

KSET9XE2

Campana, Integrada a la vista, Universal, Silver, 90 cm, D



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada a la vista • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709279943

ESTÉTICA

Color: Silver • Estética: Universal • Diseño: Telescopica • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 4 W • Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h • Potencia motor: 230 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 120 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 450 mm

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): D • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): D • Consumo anual (AEChood): 127 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 9.8 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 16 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 75.1 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 270 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 500 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 53 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 66 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.6 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 94.8 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 306 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 238 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 207 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 8 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 130 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 66 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 238 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 270 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Potencia: 160 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 360 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potencia: 190 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 500 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Potencia: 230 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 420x898x270 • Ancho: 898 mm • Profundidad del producto (mm): 270 mm • Altura del producto (mm): 420 mm

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Reducción manguera: Sí

OPTIONAL

KITFC156: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

