


KD120HXE

Campana, Decoración mural, Clásica, Acero Inoxidable, 120 cm, A+



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 120 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709257651

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Clásica • Diseño: Trapezio • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

MANDOS

Regulación de mandos: Mandos • Mandos: Clásica • N.º de mandos: 2 • Color mandos: Efecto inox

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 4 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 4 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 4 • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A+ • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 42 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 36.3 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 74.8 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 74.9 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 287 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 606 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 777 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 49 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 67 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 73 dB(A) • Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po): 0.1 W • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 0.1 W • Factor aumento de tiempo (F): 0.7 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 400 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 490 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 150 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 5 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 329 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 67 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 179 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 287 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potencia: 176 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 389 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potencia: 230 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 606 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potencia: 260 W

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 777 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Potencia: 286 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 800x1200x555 • Ancho: 1200 mm • Profundidad del producto (mm): 555 mm • Altura del producto (mm): 800 mm

OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

