

GC DUAL WH

REFERENCIA 02130207 - GC DUAL WH 45 - 8422248078290



DESCRIPCIÓN

- Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- Extracción perimetral con panel abatible dual
- 4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
- Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 820m³/h - 340m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
- Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en cristal blanco
- Presión max.: 450 Pa - Presión TURBO: 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Clase energética: A

CARACTERÍSTICAS

EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A
Flujo de aire en velocidad mínima (m ³ /h)	340
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m ³ /h)	820
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65