

## iQ300, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic LC96BHM50

B



Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa.
- ✓ touchControl con display: fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipología : Chimenea  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
 Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022  
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 53  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 550  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
 Peso neto (kg) : 12,924  
 Tipo de control : Electrónica  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 372  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 441  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 337  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 604  
 Numero de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Código EAN : 4242003811214  
 Potencia de conexión (W) : 220  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Montaje en pared

### Accesorios opcionales

LZ12350	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12250	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ11FXC56	Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)
LZ11DXI16	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ10DXU00	Set de recirculacion tradicional
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)



**iQ300, Campana decorativa de pared,  
90 cm, Metallic  
LC96BHM50**

#### Equipamiento

##### Prestaciones

- touchControl
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 604 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 372 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.

##### Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

##### Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm

## iQ300, Campana decorativa de pared, 90 cm, Metallic LC96BHM50

### Dibujos acotados

