

**Diseño y eficiencia en tu campana integrada**

Este elegante modelo de campana es perfecto para ahorrar espacio en tu cocina, ya que se encuentra completamente integrado. Su diseño no deja a la vista tornillos o partes metálicas y solo será visible cuando esté en uso.

Campana integrada Bi Dekor de 90 cm, Control electrónico con pulsadores, 3 Niveles de Potencia, Potencia máxima 360 m³/h, Nivel de Ruido Mín 71 dB (A), Salida 150 mm, Iluminación LED, Cristal protector de cantos, INOX, Clase C

Ventajas y características**Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio**

Disfruta de más espacio y estilo en tu cocina con las campanas integradas de Electrolux. Se montan directamente bajo el mobiliario de tu cocina, listas para ponerse a trabajar cuando las necesites. Dotan a tu cocina de un aire elegante y funcional tanto ocultas como en funcionamiento.

- Tipo de campana: Integrada de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 360 m³/h / 135 m³/h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio

Mayor visibilidad, menor consumo

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.

**Extrae los vapores de cocción con fiabilidad**

Disfruta de un ambiente de cocción más limpio donde puedas cocinar, comer y relajarte con esta campana eficiente. Su motor, muy fiable, extrae con eficacia los vapores de la cocción mejorando como nunca tu espacio de cocción personal.

Especificaciones de producto

| | | | |
|--|------------------|------------------------|---------------|
| Color | Inox antihuellas | Voltaje (V): | 220-240 |
| Chimenea | No disponible | Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Chimenea opcional a pedir | n/a | Longitud del cable (m) | 1.1 |
| Válvula antirretorno | No | Absorción del motor, W | 125 |
| Nivel de ruido mínimo | 49 dB(A) | Presión Máx, Pa | 345 |
| Tipo de filtro de carbón | ECFB03 | PNC | 942 022 265 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 51.4 | EAN | 7332543668908 |
| Clase | C | Código de producto | All Open |
| Índice de eficiencia fluodinámica | 14.8 | | |
| Clase de eficiencia fluodinámica | D | | |
| Eficiencia lumínica (lux/W) | 44.4 | | |
| Clase de eficiencia lumínica | A | | |
| Eficiencia de filtrado de grasas (%) | 65.1 | | |
| Clase de eficiencia del filtrado de grasas | D | | |
| Potencia mínima | 135 m3/h | | |
| Potencia máxima | 360 m3/h | | |
| Nivel de ruido máximo | 71 dB(A) | | |
| Alto Máx. | 305 | | |
| Alto (mm) | 305 | | |
| Ancho (mm) | 898 | | |
| Fondo (mm) | 299 | | |
| Nº de motores | 1 | | |
| Salida de aire (mm) | 120 | | |

