

**AirDry, olvídate de secar a mano**

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas AirDry integrable para 13 cubiertos con 6 programas a 2 temperaturas, sistema QuickSelect, AutoFlex, motor Inverter, 46 dB(A)

Ventajas y características**AutoSense, programas de lavado a medida**

Disfruta de un ciclo de lavavajillas siempre totalmente personalizado con el programa AutoSense. Los sensores inteligentes ajustan el tiempo, la temperatura y el consumo de agua en función de la limpieza que necesita cada carga. Es un lavado eficiente para los mejores resultados.

**PerfectFit, la instalación fácil**

Con las bisagras deslizantes PerfectFit, nunca ha sido tan fácil instalar un lavavajillas. Se adaptan a todas las alturas y eliminan la necesidad de cortar el zócalo. Puedes estar seguro de que tu lavavajillas encajará perfectamente en la cocina.

**AirDry, secado el triple de eficiente**

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Función AutoOff
- Sistema Termoeficiente
- Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/880 x 600 x 550

Especificaciones de producto

| | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Tipo instalación | Integrable | Beam-On-Floor | No |
| Nº de cubiertos | 13 | Dispositivo antifugas | Flotador |
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | E | Bisagras | Deslizantes PerfectFit |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 46 | Instalación en altura | No |
| Nº de programas | 6 | Voltaje (V): | 220-240 |
| Nº de temperaturas | 2 | Frecuencia (Hz) | 50 |
| Programas | 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado | Medidas (mm) | 818x596x550 |
| Funciones | Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower | Longitud del cable (m) | 1.5 |
| Sistema QuickSelect | Sí, de una función | Potencia (W) | 1950 |
| Cesto superior | Altura regulable | PNC | 911 535 222 |
| Material de la cuba | Acero inoxidable | EAN | 7332543673001 |
| Tercera bandeja MaxiFlex | No | | |
| Bandeja para cubiertos | No lleva | | |
| Luz interior | No | | |
| Motor | Inverter | | |
| SoftGrips | No | | |
| SoftSpikes | No | | |
| Apertura automática puerta AirDry | Sí | | |
| Apagado automático | Sí | | |
| Cesto superior | Estantes taza plegable | | |
| Cesto inferior | Bastidores placa fija | | |

