

**Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa**

Una campana con sistema LEDSpot ilumina intensamente toda la placa. Gracias a la iluminación integrada podrás ver perfectamente todo lo que ocurre sobre la placa de cocción. Además, es un sistema diseñado para ofrecer una larga vida útil y ser energéticamente eficiente.

Campana Decorativa Beta de 60 cm, Pulsadores de control, 3 niveles de potencia, Potencia Máx 600 m3/h, Potencia sonora mínima 68 dB(A), Iluminación LED, INOX, Clase C

Ventajas y características**Aire limpio por toda la cocina**

Esta campana de tecnología avanzada cuenta con un motor potente que extrae con facilidad los vapores de la cocción para que puedas disfrutar de una ambiente agradable y limpio en la cocina y puedas disfrutar relajado de la sobremesa.



- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio

Filtro limpio, aire limpio.

Este filtro ofrece una protección permanente y eficaz en la cocina. Y como es totalmente lavable, sigue filtrando el aire de tu cocina durante mucho más tiempo.

Mayor visibilidad, menor consumo

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.



Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea	Incluida	Longitud del cable (m)	1.32
Válvula antirretorno	Sí	Absorción del motor, W	210
Nivel de ruido mínimo	51 dB(A)	Presión Máx, Pa	435
Tipo de filtro de carbón	ECFB01	PNC	942 022 024
Consumo energético anual (kWh/año)	96.4	EAN	7332543614639
Clase	C	Código de producto	B - Open All
Índice de eficiencia fluodinámica	15.3		
Clase de eficiencia fluodinámica	D		
Eficiencia lumínica (lux/W)	46		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C		
Potencia mínima	295 m3/h		
Potencia máxima	600 m3/h		
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)		
Alto Máx.	1180		
Alto (mm)	678		
Ancho (mm)	598		
Fondo (mm)	450		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	150		
Voltaje (V):	220-240		

