

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="225 338 448 371">ALPHA3 25-60 130</p> <div data-bbox="304 405 544 707">  </div> <p data-bbox="624 685 1066 707" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="225 719 448 741">Código: 99371954</p> <p data-bbox="225 801 1445 880">Circuladora de alta eficiencia con rotor encapsulado, diseñada para la circulación de líquidos en sistemas de calefacción. Con un excelente índice de eficiencia energética (EEI), muy por debajo del punto de referencia de la ErP, garantiza un importante ahorro energético.</p> <p data-bbox="225 920 1393 999">La bomba ALPHA3 lleva incorporada radio por Bluetooth y se puede controlar por completo mediante un dispositivo inteligente a través de la aplicación Grundfos GO Remote. Ofrece asistencia paso a paso para la configuración, el mantenimiento y la puesta en marcha de la bomba.</p> <p data-bbox="225 1039 1417 1095">La ALPHA3 se comunica directamente con la aplicación Grundfos GO Balance, que permite a los instaladores llevar a cabo un equilibrado hidráulico rápido y sencillo.</p> <p data-bbox="225 1135 1445 1191">La función AUTOADAPT integrada en el modo por radiador y por suelo radiante adapta de forma continua el rendimiento de la bomba a la demanda calorífica real, es decir, al tamaño del sistema y a la cambiante demanda de calor.</p> <p data-bbox="225 1209 1350 1265">La función AUTOADAPT encontrará el ajuste apropiado para ofrecer un confort óptimo con un consumo energético mínimo.</p> <p data-bbox="225 1283 1002 1305">Esto también garantiza una puesta en marcha rápida, segura y sencilla.</p> <p data-bbox="225 1323 347 1346">Funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="225 1357 1482 1989"> <p>• Modo radiador con AUTOADAPT: la opción más sencilla para sistemas de calefacción por radiador de dos cadenas</p> <p>Modo por suelo radiante con AUTOADAPT: la opción más sencilla para sistemas de calefacción por suelo radiante</p> <p>Modo combinado por radiador y suelo radiante para sistemas con una combinación de sistemas de calefacción</p> <p>Para el modo de programación y verano, un reloj permite seleccionar en tiempo real cuándo debe funcionar la bomba y cuándo ahorrar energía</p> <p>Interfaz de usuario sencilla: la bomba se maneja por completo desde la aplicación Grundfos GO Remote</p> <p>Alarma y registro de avisos con asistencia a través de Grundfos Go Remote</p> <p>Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo así el tiempo de instalación</p> <p>El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras</p> <p>Protección contra funcionamiento en seco durante el encendido y el funcionamiento normal</p> <p>Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos</p> <p>El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla</p> <p>Las carcasas de aislamiento se suministran con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción.</p> <p data-bbox="225 2029 1393 2085">Además, la bomba también cuenta con tres modos de control con ajuste progresivo del punto de ajuste, que permite ajustar la configuración de la bomba en un punto determinado de trabajo</p>

Contar	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • Control de presión proporcional Control de presión constante Modo de curva constante <p>La pantalla muestra el consumo real de potencia en vatios o el caudal real en m³/h. Los LED indican el estado actual de funcionamiento.</p> <p>El diseño de la bomba y los materiales seleccionados contribuyen a una vida útil más larga. La bomba es autopurgante a través del sistema, lo que contribuye a una puesta en marcha sencilla. Su diseño compacto, que cuenta con un cabezal de la bomba que lleva una caja de control integrada, se adapta a las instalaciones más habituales. La bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. Estas características constructivas garantizan un funcionamiento que no requiere mantenimiento.</p> <p>La carcasa de la bomba está hecha de hierro fundido. La carcasa de la bomba y el cabezal de la bomba están galvanizados para mejorar la resistencia a la corrosión.</p> <p>El motor es de imanes permanentes, caracterizado por su alta eficiencia. La velocidad de la bomba está controlada por un convertidor de frecuencia integrado, que va incorporado en la caja de control.</p> <p>El punto de referencia para las circuladoras más eficientes es IEE ≤ 0,20.</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Clase TF: 110 Homologaciones en la placa de características: VDE,CE,EAC</p> <p>Materiales: Carcasa de la bomba: Hierro fundido EN-GJL-150 ASTM A48-150B Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Conexión de tubería: G 1 1/2 Presión nominal: PN 10 Longitud puerto a puerto: 130 mm</p> <p>Datos eléctricos: Potencia - P1: 3 .. 34 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.32 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros: Energía (IEE): 0.17 Peso neto: 1.85 kg Peso bruto: 2.01 kg Volumen de transporte: 0.004 m³</p>



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 17/05/2022

Contar	Descripción
	VVS danés n.º: 380474160
	RSK sueco n.º: 5758790
	NRF noruego n.º: 9043177
	País de origen.: DK
	Tarifa personalizada n.º: 84137030