

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 338 446 365">MAGNA1 25-100 N</p> <div data-bbox="252 387 582 689">  </div> <p data-bbox="627 685 1066 707" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 719 446 741">Código: 99221226</p> <p data-bbox="236 748 1396 819">La bomba MAGNA1 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro energético.</p> <p data-bbox="236 831 1428 880">Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.</p> <p data-bbox="236 920 858 943">Las principales características de la bomba MAGNA1 son:</p> <ul data-bbox="272 949 1225 1211" style="list-style-type: none"> • Diseño compacto y fácil instalación • Índice EEI promedio < 0,23 • Bajo nivel de ruido • Rotor de imán permanente • Arranque/parada es a través de entrada digital • Relés de estado y alarma configurables en NO o NC • Carcasa de aislamiento integrado • Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable) • Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba <p data-bbox="236 1245 1061 1267">MAGNA1 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:</p> <ul data-bbox="272 1274 721 1420" style="list-style-type: none"> • Superficies de calefacción • Bucles de mezcla • Superficies de aire acondicionado • Sistemas de bombeo de geotermia • Pequeñas aplicaciones de enfriadoras <p data-bbox="236 1453 1302 1503">Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 cuenta con las siguientes características:</p> <ul data-bbox="272 1509 849 1599" style="list-style-type: none"> • Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3) • Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3) • Control de curva constante (I, II o III) <p data-bbox="236 1632 320 1655">Líquido:</p> <p data-bbox="236 1662 655 1684">Líquido bombeado: Agua</p> <p data-bbox="236 1691 767 1713">Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C</p> <p data-bbox="236 1720 877 1742">Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C</p> <p data-bbox="236 1749 727 1771">Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p data-bbox="236 1809 328 1832">Técnico:</p> <p data-bbox="236 1839 639 1861">Clase TF: 110</p> <p data-bbox="236 1868 1007 1890">Homologaciones: CE, VDE, EAC, MOROCCO, UKCA, TSE</p> <p data-bbox="236 1897 852 1919">Homologaciones para agua potable: WRAS, ACS, UBA</p> <p data-bbox="236 1957 352 1980">Materiales:</p> <p data-bbox="236 1986 778 2040">Carcasa de la bomba: Acero inoxidable EN 1.4308</p> <p data-bbox="236 2047 876 2101">Impulsor: ASTM 351 CF8 PES 30 % FIBRA VIDRIO</p>

Contar	Descripción
	<p>Instalación:</p> <p>Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C</p> <p>Presión de trabajo máxima: 10 bar</p> <p>Conexión de tubería: G 1 1/2"</p> <p>Presión nominal: PN 10</p> <p>Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Potencia - P1: 9 .. 176 W</p> <p>Frecuencia de red: 50 / 60 Hz</p> <p>Tensión nominal [V]: 1 x 230 V</p> <p>Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 1.42 A</p> <p>Grado de protección (IEC 34-5): X4D</p> <p>Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros:</p> <p>Energía (IEE): 0.20</p> <p>Environmental approvals: CN ROHS,WEEE</p> <p>Peso neto: 4.41 kg</p> <p>Peso bruto: 4.9 kg</p> <p>Volumen de transporte: 0.013 m³</p> <p>Finés: 4615302</p> <p>País de origen.: DE</p> <p>Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>