


Contar	Descripción
1	<p>ALPHA1 25-60 N 180</p>  <p>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p>Código: 99199593</p> <p>Circuladoras de alta eficiencia, diseñada para la circulación de líquidos en sistemas de calefacción, siendo la variante de acero inoxidable del ALPHA1N adecuada para sistemas de Agua Caliente Sanitaria.</p> <p>Con un índice de eficiencia energética (EEI) en línea con el punto de referencia de la ErP para las circuladoras más eficientes, contribuye al ahorro energético.</p> <p>Son la opción ideal para las necesidades de funcionalidad básicas.</p> <p>Funciones</p> <ul style="list-style-type: none">• El intuitivo funcionamiento con un solo botón simplifica la selección de cualquier modo de control• Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo así el tiempo de instalación• El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras• Sin necesidad de mantenimiento y sin ruidos gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos• El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla• Las carcasas de aislamiento se suministran con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción. <p>La bomba también cuenta con tres modos de control, cada una con tres configuraciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Control de presión proporcional• Control de presión constante• Modo de curva constante <p>La pantalla muestra el consumo real de potencia en vatios. Los LED indican el estado actual de funcionamiento.</p> <p>El diseño de la bomba incluye las siguientes piezas que contribuyen a una larga vida útil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eje y cojinetes radiales de cerámica• Cojinete axial de carbono• Caja del rotor, placa de apoyo y revestimiento del rotor de acero inoxidable• Impulsor de composite. <p>La bomba es autopurgante a través del sistema, lo que contribuye a una puesta en marcha sencilla. Su diseño compacto, que cuenta con un cabezal de la bomba que lleva una caja de control y un panel de control integrados, se adapta a las instalaciones más habituales.</p> <p>La carcasa de la bomba está hecha de acero inoxidable. El motor es de imanes permanentes/estator compacto, caracterizado por su alta eficiencia.</p> <p>La velocidad de la bomba está controlada por un convertidor de frecuencia integrado, que va incorporado en la caja de control.</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 0 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C</p>

Contar	Descripción
	<p>Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico:</p> <p>Clase TF: 110</p> <p>Homologaciones en la placa de características: CE,VDE,EAC,RCM</p> <p>Materiales:</p> <p>Carcasa de la bomba: Acero inoxidable EN 1.4308</p> <p>Impulsor: Composite PES 30% GF + PESU-GF20%</p> <p>Instalación:</p> <p>Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C</p> <p>Presión de trabajo máxima: 10 bar</p> <p>Tipo de conexión: G</p> <p>Tamaño de la conexión: 1 1/2 inch</p> <p>Presión nominal: PN 10</p> <p>Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Potencia - P1: 3 .. 34 W</p> <p>Frecuencia de red: 50 / 60 Hz</p> <p>Tensión nominal: 1 x 230 V</p> <p>Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.32 A</p> <p>Grado de protección (IEC 34-5): X4D</p> <p>Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros:</p> <p>Energía (IEE): 0.20</p> <p>Peso neto: 2.21 kg</p> <p>Peso bruto: 2.37 kg</p> <p>Volumen de transporte: 0.004 m³</p> <p>Finés: 4615333</p> <p>NRF noruego n.º: 9043137</p> <p>País de origen.: DK</p> <p>Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>