

Contar	Descripción
--------	-------------

1



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [99386066](#)

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Caudal nominal: 5 m³/h
Altura nominal: 32 m
Partícula máx.: 1 mm
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B
Válvula de retorno: NO
Velocidad nominal del accionador: 2800 rpm

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Stainless steel
Impulsor: Stainless steel

Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: -10 .. 50 °C
Tipo de conexión de entrada: STRAINER
Salida de bomba: G 1" 1/4
Profundidad máxima de instalación: 15 m

Datos eléctricos:

Potencia de entrada P1: 1.7 kW
Potencia nominal - P2: 1 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 220-240 V
Intensidad nominal: 7 A
Tamaño condensador - Funcionamiento: 25 µF/420 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: Y
Longitud de cable: 20 m
Tipo de cable: H07RN-F 3G1
Tipo de clavija de cable: SCHUKO



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 23/09/2019

Contar	Descripción
	<p data-bbox="236 340 316 367">Otros:</p> <p data-bbox="236 371 683 398">Peso neto: 18.5 kg</p> <p data-bbox="236 403 683 430">Peso bruto: 20.5 kg</p> <p data-bbox="236 434 699 461">Volumen de transporte: 0.042 m³</p> <p data-bbox="236 465 699 492">RSK sueco n.º: 5874519</p> <p data-bbox="236 497 699 524">Finés: 4822550</p> <p data-bbox="236 528 715 555">Homologaciones: CE,WEEE</p> <p data-bbox="236 560 625 586">País de origen.: IT</p> <p data-bbox="236 591 715 618">Tarifa personalizada n.º: 84137029</p>