


KS59AOE2

Campana, Decoración mural, Colonial, Antracita, 60 cm, A



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 60 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709303235

ESTÉTICA

Color: Antracita • Estética: Colonial • Diseño: Trapezio • Acabado componentes: Bronce antiguo • Material: Termomoldeado •

Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

MANDOS

Regulación de mandos: Mandos • Mandos: Colonial • N.º de mandos: 2 • Color mandos: Bronce

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEC_{hood}): 58 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 29.9 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 118.2 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 70.8 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q_{min}): 311 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q_{max}): 522 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Q_{boost}): 754 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE_{min}): 49 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE_{max}): 63 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPE_{boost}): 70 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 0.9 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 52.3 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 418 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 443 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{bep}): 172 W • Potencia normal sistema de luz (W_I): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 260 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L_{wa}): 63 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 277 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 311 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potencia: 199 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 439 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potencia: 231 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 522 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potencia: 260 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 754 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potencia: 280 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 722x595x484 • Ancho: 595 mm • Profundidad del producto (mm): 484 mm • Altura del producto (mm): 722 mm • Peso neto (kg): 12.400 kg • Peso bruto (kg): 19.350 kg

OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

