

KCI19AOE

Campana, Decoración isla, Cortina, Antracita, 90 cm, A



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración isla • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709212506

ESTÉTICA

Color: Antracita • Estética: Cortina • Diseño: abombada • Acabado componentes: Bronce antiguo • Material: Termomoldeado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

MANDOS

Regulación de mandos: Mandos • Mandos: Cortina • N.º de mandos: 2 • Color mandos: Antracita

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 4 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h • Potencia motor: 275 W • N° de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 59 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 25.9 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 68.6 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 78 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 321 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 549 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 796 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 47 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 61 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 70 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 0.9 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 53.1 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 426 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 453 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 170 W • Potencia normal sistema de luz (WI): 4 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 302 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 61 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 279 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 321 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Potencia: 203 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 385 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potencia: 240 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 549 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potencia: 248 W

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 796 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potencia: 276 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 750x900x682 • Ancho: 900 mm • Profundidad del producto (mm): 682 mm • Altura del producto (mm): 750 mm

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Reducción manguera: Sí

OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITKCS: Accesorios, Tipología: Kit Logo & Handrail,

CampanasKITLOGOAS: Accesorios, Tipología: Kit Logo, CampanasKITLOGOCR: Accesorios, Tipología: Kit Logo, Campanas



