

KSET600XE

Campana, Integrada a la vista, Universal, Acero Inoxidable, 60 cm, B



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada a la vista • Ancho: 60 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709205362

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Universal • Diseño: Telescopica • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 3 W • Escala de temperatura de color (° K): 3500 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 603 m³/h • Potencia motor: 175 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 500 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): B • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): C • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 75 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 21 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 76.1 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 76 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 240 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 581 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 44 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 65 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.2 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 69.4 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 352 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 354 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 165 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 4 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 304 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 65 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 181 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 240 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Potencia: 108 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 368 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Potencia: 137 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 581 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Potencia: 199 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 324x598x300 • Ancho: 598 mm • Profundidad del producto (mm): 300 mm • Altura del producto (mm): 324 mm • Peso neto (kg): 9.000 kg • Peso bruto (kg): 10.600 kg

OPTIONAL

KITFC500: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas



