

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles PVJ631HC1E



HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas

- **Home Connect:** controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect:** selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **PerfectFry Plus:** ajusta la temperatura perfecta para tus coccciones con aceite y manténtela constante.
- **Función CombiInducción:** combina dos zonas de cocción rectangulares para calentar recipientes de gran tamaño.
- **Favorito:** personaliza la placa de cocción con Home Connect

Familia de Producto:Placa independiente.vitrocármica
 Tipo de construcción:Integrable
 Fuente energética:Eléctrica
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:3
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Anchura:592 mm
 Dimensiones (AltoxAnchoxFondo):51x592x522 mm
 Medidas del producto embalado:126 x 753 x 608 mm
 Peso neto:11.0 kg
 Peso bruto:13.2 kg
 Indicador de calor residual:Separado
 Ubicación del panel de mandos:Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie:Cristal vitrocármico
 Color superficie superior:Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica:110.0 cm
 Código EAN:4242005361557
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz



Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, Negro, sin perfiles **PVJ631HC1E**

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa.
- vía HC app a. sw upd.
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- CombiInducción
- : Usa recipientes más grandes combinando dos zonas de inducción para convertirlas en una única zona más grande.
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 190 mm, 210 mm , 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 190 mm, 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación bisel delantero
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- on device
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

Flexibilidad de las zonas de cocción.

Prestaciones destacadas

- vía HC app/MyButton,a. sw upd.
- alternative
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- vía HC app/MyButton,a. sw upd.

Asistente de cocina

Conectividad

- yes, after software update
- vía MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

Diseño

Seguridad

- Botón de encendido/apagado

Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.




BOSCH

**Serie 6, Placa de inducción, 60 cm,
Negro, sin perfiles
PVJ631HC1E**

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm




A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento




(1)
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm



Dimensiones
en mm



Dimensiones en mm