



SensePro®, cocínalo todo contrólalo todo

La sonda térmica inalámbrica mide la temperatura interior de los alimentos: hierve pasta, prepara salsas a fuego lento o fríe un bistec en la sartén al punto que tú elijas. Incluso puedes cocinar al vacío en la placa y disfrutar de resultados de restaurante en casa.

Placa de inducción flexible de 80 cm biselada extraplana de 4 zonas con pantalla TFT a color, sonda térmica SensePro® con asistente de cocción y sensor de fritura, función Puesto bizona, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible

Ventajas y características

Sonda térmica SensePro®, controla con precisión la temperatura de los alimentos

La sonda térmica SensePro® controla la temperatura con una precisión de grado a grado y comunica los ajustes de temperatura a la placa. Puede incluso medir y mantener con precisión la temperatura del agua lo que ahora permite cocinar al vacío en la placa de cocción como todo un profesional.



Pantalla táctil TFT a color, información precisa para un control total

Una única pantalla táctil a color TFT te ofrece el control absoluto sobre el proceso de cocción. Controla el estado de cada zona y ajústala según tus necesidades. Una forma intuitiva de monitorizar con precisión todo lo que ocurre sobre la placa, y todo al alcance de tu mano.



Función Puesto, convierte dos zonas de cocción en una

La función Puesto permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.

Temporizador individual para cada zona de cocción

Cuando se utiliza una zona de cocción, el temporizador se maneja rápida y cómodamente en la pantalla táctil. No hay que pasar por menús ni otras zonas. Y como puedes ajustar individualmente el temporizador de cada zona, tienes control absoluto del proceso de cocción.

- Inducción
- Biselada
- Display a color MaxiSight para un control de cocción integrado y avanzado
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Gris Oscuro

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la fritura, Asistente de cocción con sonda térmica, control de la temperatura de los líquidos y cocción al vacío, Desactivar sonidos, Temporizador	
Tamaño (cm)	80		Color	Gris Oscuro
Mandos de control	Pantalla TFT		Ancho hueco (mm)	750
Estética	Cuádruple biselado		Fondo hueco (mm)	490
Potencia total (W)	7350		Voltaje (V):	220-240/400V2N
Dimensiones	780x520		Frecuencia (Hz)	50-60
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		Longitud del cable (m)	1.5
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Zona de cocción central centro	0		Código de producto	949 597 485
Zona de cocción central izda.	0	Código EAN	7332543643004	
Zona cocción central dcha.	0	Código de producto	E - Generic Partner All	
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3600 W / 240 mm			
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm			

