



### Abre la puerta para secar los platos


La tecnología avanzada AirDry maximiza el rendimiento de secado utilizando el flujo de aire natural. La puerta se abre automáticamente 10 cm en la etapa final del ciclo, secando los platos de forma natural y eficaz. AirDry funciona tres veces mejor que los sistemas con puerta cerrada.

Lavavajillas integrable AirDry de 60 cm para 13 cubiertos display LED, inicio diferido y desconexión automática, 5 programas a 3 temperaturas, 49 dB(A), puerta deslizante

## Ventajas y características

### AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo energético

La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas automáticamente unos 10 cm en la última fase del ciclo, así se crea una corriente natural de aire que maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables incluso en recipientes de plástico.



- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Tecnología termo eficiente
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco (mm): 820/880 x 600 x 550

### Rendimiento rápido y eficaz

Este lavavajillas ofrece un rendimiento perfecto y rápido gracias a su programa especial de media hora.



#### Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable
Nº de cubiertos	13
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	E
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	49
Nº de programas	5
Nº de temperaturas	3
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear
Sistema QuickSelect	No lleva
Cesto superior	Fijo
Material de la cuba	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	No
Bandeja para cubiertos	No lleva
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftGrips	No
SoftSpikes	No
Apertura automática puerta AirDry	Sí
Apagado automático	No
Cesto superior	Estantes taza plegable
Cesto inferior	Bastidores placa fija
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar

Beam-On-Floor	No
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	818x596x550
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
Código de producto	911 539 270
Código EAN	7332543758593

