

Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Grafito  
3KFD765AI



### 3KFD765AI


- Diseño Serie Cristal
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango de A a G)\*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser en ambos laterales. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tiradores verticales integrados
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras
- Cajón ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Funciones especiales: función Eco.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de las temperaturas
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter

### Accesorios incluidos

4242006303310


## Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Grafito 3KFD765AI

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.  
Dimensiones en mm

### Características

**Clase de eficiencia energética: D**

**Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 kWh/annum**

**Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l**

**Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l**

**Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW**

**Clase de emisiones de ruido aéreo: C**

**Tipo de construcción: Independiente**

**Opción de puerta panelable: No posible**

**Altura: mm**

**Anchura del producto: 600 mm**

**Fondo del aparato sin tirador: 660 mm**

**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm**

**Peso neto: 87,0 kg**

**Potencia de conexión: W**

**Intensidad corriente eléctrica: 10 A**

**Bisagra de la puerta: Derecha reversible**

**Tensión: 220-240 V**

**Frecuencia: 50 Hz**

**Certificaciones de homologación: CE, VDE**

**Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm**

**Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h**

**Nº de motocompresores: 1**

**Nº de sistemas de frío independientes: 2**

**Ventilador interior sección frigorífico: No**

**Puerta reversible: Si**

**Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3**

**Estantes para botellas: Si**

**Sistema No frost:**

**Tipo de instalación: N/A**

**Tipo de bisagra:**

### Características de consumo y conexión

2022-04-06