

Módulo de integración, 75 cm, plata metalizado
3BF276NX



3BF276NX

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D)*
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 638 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 379 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

LZ73050 Filtro recirculación tradicional


LZ74020 Accesorios campanas

Accesorios incluidos


4242006284503




Módulo de integración, 75 cm, plata metalizado
3BF276NX



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 255mm x 700.0mm x 350mm

Dist mín resp zonas cooc eléct: 650

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 9,782

Tipo de control: Mecánico

Máxima extracción de aire (m3/h): 379

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 408.0

Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 278

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 638

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 56

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006284503

Potencia de conexión (W): 206

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

Características de consumo y conexión

2021-07-06