

**Tiras LED para que veas bien en la cocina**

Excelente iluminación durante todo el proceso de cocción gracias a las Tiras LED.

---

Campana extraíble «Line Up» de 90 cm con tres niveles de potencia, potencia máxima 440 m<sup>3</sup>/h y nivel de ruido de 60 dB(A), iluminación LED, INOX

**Ventajas y características****Ilumina tu placa como es debido**

Esta campana viene provista de tiras LED de larga duración que iluminan toda la superficie de cocción de forma precisa y bien distribuida para optimizar al máximo la visibilidad de lo que estás haciendo.

- Tipo de campana: Extraíble de 90 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 440 m<sup>3</sup>/h / 170 m<sup>3</sup>/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 Tira LED
- Tipo y número de filtros: 4 de Malla de aluminio

**PerfectFit - instalación fácil y rápida**

Disfruta de una instalación rápida y fiable de tu nueva campana extractora gracias a las soluciones PerfectFit. Con menos pasos de montaje y opciones sin herramientas, te ofrecerá un paquete de instalación completo que incluye la fácil sustitución de tu campana anterior.

**Extracción eficiente y eliminación de olores**

Crear un ambiente fresco para cocinar y comer es más fácil que nunca con nuestra eficiente campana y sus potentes ventiladores. Su fiable ventilador trabaja silenciosamente para reducir y eliminar los olores de tu cocina y que puedas disfrutar de tus platos.

**Ahorra espacio con la campana extraíble**

Esta campana extraíble solo necesita extenderse 5 cm para eliminar el vapor y los olores del aire de tu cocina, por lo que no tendrás ni que preocuparte de golpearte la cabeza mientras cocinas.

**Controla los ajustes y la temperatura a través de los botones**

Controla de manera fácil el ambiente de tu cocina; desde las velocidades del ventilador a los ajustes de iluminación gracias a sus sencillos botones.

**Especificaciones de producto**

Color	Gris	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea	No disponible	Longitud del cable (m)	1.4
Válvula antirretorno	Sí	Absorción del motor, W	120
Nivel de ruido mínimo	41 dB(A)	Presión Máx, Pa	405
Tipo de filtro de carbón	MCFB71	PNC	942 022 623
Consumo energético anual (kWh/año)	57.6	EAN	7332543810260
Clase	C	Código de producto	B - Open All
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1		
Clase de eficiencia fluodinámica	C		
Eficiencia lumínica (lux/W)	40		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C		
Potencia mínima	170 m3/h		
Potencia máxima	440 m3/h		
Potencia intensiva	Sin modo intensivo		
Nivel de ruido intensivo	0		
Nivel de ruido máximo	60 dB(A)		
Ancho (mm)	898		
Fondo (mm)	300		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	150		
Voltaje (V):	220-240		

