

**Tiras LED para que veas bien en la cocina**

Excelente iluminación durante todo el proceso de cocción gracias a las Tiras LED.

Campana extraíble «Line Up» de 60 cm con tres niveles de potencia, potencia máxima 440 m³/h y nivel de ruido de 60 dB(A), iluminación LED, INOX

Ventajas y características**Ilumina tu placa como es debido**

Esta campana viene provista de tiras LED de larga duración que iluminan toda la superficie de cocción de forma precisa y bien distribuida para optimizar al máximo la visibilidad de lo que estás haciendo.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 440 m³/h / 170 m³/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 Tira LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

PerfectFit - instalación fácil y rápida

Disfruta de una instalación rápida y fiable de tu nueva campana extractora gracias a las soluciones PerfectFit. Con menos pasos de montaje y opciones sin herramientas, te ofrecerá un paquete de instalación completo que incluye la fácil sustitución de tu campana anterior.

Extracción eficiente y eliminación de olores

Crear un ambiente fresco para cocinar y comer es más fácil que nunca con nuestra eficiente campana y sus potentes ventiladores. Su fiable ventilador trabaja silenciosamente para reducir y eliminar los olores de tu cocina y que puedas disfrutar de tus platos.

Ahorra espacio con la campana extraíble

Esta campana extraíble solo necesita extenderse 5 cm para eliminar el vapor y los olores del aire de tu cocina, por lo que no tendrás ni que preocuparte de golpearte la cabeza mientras cocinas.

Controla los ajustes y la temperatura a través de los botones

Controla de manera fácil el ambiente de tu cocina; desde las velocidades del ventilador a los ajustes de iluminación gracias a sus sencillos botones.

Especificaciones de producto

Color	Gris	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea	No disponible	Longitud del cable (m)	1.4
Válvula antirretorno	Sí	Absorción del motor, W	120
Nivel de ruido mínimo	41 dB(A)	Presión Máx, Pa	405
Tipo de filtro de carbón	MCFB71	PNC	942 022 622
Consumo energético anual (kWh/año)	57.6	EAN	7332543810253
Clase	C	Código de producto	B - Open All
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1		
Clase de eficiencia fluodinámica	C		
Eficiencia lumínica (lux/W)	40		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C		
Potencia mínima	170 m3/h		
Potencia máxima	440 m3/h		
Potencia intensiva	Sin modo intensivo		
Nivel de ruido intensivo	0		
Nivel de ruido máximo	60 dB(A)		
Ancho (mm)	598		
Fondo (mm)	300		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	150		
Voltaje (V):	220-240		

