

**Diseño y eficiencia en tu campana integrada**

Este elegante modelo de campana es perfecto para ahorrar espacio en tu cocina, ya que se encuentra completamente integrado. Su diseño no deja a la vista tornillos o partes metálicas y solo será visible cuando esté en uso.

---

Campana integrada Bi Dekor de 60 cm, Control electrónico con pulsadores, 3 Niveles de Potencia, Potencia máxima 360 m<sup>3</sup>/h, Nivel de Ruido Mín 71 dB (A), Salida 150 mm, Iluminación LED, Cristal protector de cantos, INOX, Clase C

**Ventajas y características****Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio**

Disfruta de más espacio y estilo en tu cocina con las campanas integradas de Electrolux. Se montan directamente bajo el mobiliario de tu cocina, listas para ponerse a trabajar cuando las necesites. Dotan a tu cocina de un aire elegante y funcional tanto ocultas como en funcionamiento.

- Tipo de campana: Integrada de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 360 m<sup>3</sup>/h / 135 m<sup>3</sup>/h
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

**Mayor visibilidad, menor consumo**

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.

**Extrae los vapores de cocción con fiabilidad**

Disfruta de un ambiente de cocción más limpio donde puedas cocinar, comer y relajarte con esta campana eficiente. Su motor, muy fiable, extrae con eficacia los vapores de la cocción mejorando como nunca tu espacio de cocción personal.

**Especificaciones de producto**

Color	Inox antihuellas	Voltaje (V):	220-240
Chimenea	No disponible	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea opcional a pedir	n/a	Longitud del cable (m)	1.1
Válvula antirretorno	Sí	Absorción del motor, W	125
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)	Presión Máx, Pa	345
Tipo de filtro de carbón	ECFB03	PNC	942 022 266
Consumo energético anual (kWh/año)	51.4	EAN	7332543668915
Clase	C	Código de producto	All Open
Índice de eficiencia fluodinámica	14.8		
Clase de eficiencia fluodinámica	D		
Eficiencia lumínica (lux/W)	44.4		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D		
Potencia mínima	135 m3/h		
Potencia máxima	360 m3/h		
Nivel de ruido máximo	71 dB(A)		
Alto Máx.	305		
Alto (mm)	305		
Ancho (mm)	598		
Fondo (mm)	299		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	120		

