

LISTA DE **PRECIOS***

M A R Z O **2 0 2 4**

**AHORRA
EN ENERGÍA**

EXPERTOS

EN CONTADORES DE AGUA,
ENERGÍA Y REPARTIDORES
DE COSTES DE CALEFACCIÓN



GOMEZ GROUP

METERING



Índice de PRODUCTOS

06

CONTADORES
DE AGUA

6 CONTADORES DE AGUA FRÍA-ACS/ GRAN CAUDAL

- 6 QALCOSONIC W1
- 8 QALCOSONIC F1
- 10 ULTRIMIS
- 12 ULTRIMIS NEO
- 14 OCÉANO NAXOM
- 16 ARGOS
- 18 SMART +
- 20 PROMETEO R160
- 22 PROMETEO R200
- 24 MÁRATON WORLD
- 26 CRONOS
- 28 HÉRCULES
- 30 RIGOS
- 32 ULISES

34 CONTADORES DE AGUA CALIENTE

- 34 OCÉANO NAXOM
- 36 ARGOS
- 38 SMART +
- 40 PROMETEO
- 42 HÉRCULES

46

CONTADORES
DE ENERGÍA

46 CONTADORES DE ENERGÍA

- 46 QALCOSONIC E3
- 48 ELF 2
- 50 URANO KIT HÍBRIDO
- 51 PERSEO KIT HÍBRIDO
- 52 VINIS
- 54 VULCANO
- 56 FAUN

59 CONTROL Y REGULACIÓN PARA RADIADORES

- 59 RCC APATOR
- 60 RCC SONTEX
- 61 RCC ENGELMANN
- 62 VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES
- 62 CABEZAL TERMOSTÁTICO
- 63 CABEZAL ELECTRÓNICO RADIO
- 63 ACCESS POINT
- 63 CRONOTERMOSTATO
- 63 VÁLVULA DE ZONA
- 63 DETENTOR

65

ACCESORIOS
OTROS
PRODUCTOS

65 ACCESORIOS Y Y OTROS PRODUCTOS

- 65 SONDAS
- 65 RACORES
- 65 LLAVE DE INSERCIÓN
- 65 PORTASONDAS

67 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

- 67 EMISORES DE PULSOS REED
- 67 M-BUS LEVEL CONVERTERS
- 68 MÓDULOS DE COMUNICACIONES
Y ALIMENTACIÓN

Los precios de este listado son correctos salvo error tipográfico

EVERY
DAY
COUNTS



NeKohn4X6H

Guía breve DE CONTADORES POR CALIBRE

CALIBRE			
DN (mm.)	PULGADAS	USO	CONEXIÓN
13	1/2"	DOMÉSTICO	G ⁷ / ₈ " G ³ / ₄ "
15	1/2"	DOMÉSTICO	G ³ / ₄ "
20	3/4"	DOMÉSTICO	G1"
25	1"	INDUSTRIAL/DOMÉSTICO	G1 ¹ / ₄ "
32	1 1/4"	INDUSTRIAL/DOMÉSTICO	G1 ¹ / ₂ "
40	1 1/2"	INDUSTRIAL/DOMÉSTICO	G2"
50	2"	INDUSTRIAL/DOMÉSTICO	G2 ¹ / ₂ "
50	2"	GRAN CONSUMO	BRIDA
65	2 1/2"	GRAN CONSUMO	BRIDA
80	3"	GRAN CONSUMO	BRIDA
100	4"	GRAN CONSUMO	BRIDA
125	5"	GRAN CONSUMO	BRIDA
150	6"	GRAN CONSUMO	BRIDA
200	8"	GRAN CONSUMO	BRIDA
250	10"	GRAN CONSUMO	BRIDA
300	12"	GRAN CONSUMO	BRIDA
400	16"	GRAN CONSUMO	BRIDA
500	20"	GRAN CONSUMO	BRIDA

CONTADORES AGUA FRÍA	CONTADORES AGUA CALIENTE
MID 2004/22	ISO 4064-1: 1993
Q ₃ (m³/h)	Qn (m³/h)
2,5	1,5
2,5	1,5
4	2,5
6,3	3,5
10	6
16	10
25	15
25/40	15
40/63	25
63/100	40
100/160	60
160/250	100
250/400	150
400/630	250
630/1000	400
1000/1600	600
1600/2500	1000
2500/4000	1500

Guía

06

Contadores DE AGUA

FRÍA | CALIENTE | GRAN CAUDAL

6 CONTADORES DE AGUA FRÍA-ACS/ GRAN CAUDAL

- 6 QALCOSONIC W1
- 8 QALCOSONIC F1
- 10 ULTRIMIS
- 12 ULTRIMIS NEO
- 14 OCÉANO NAXOM
- 16 ARGOS
- 18 SMART +
- 20 PROMETEO R160
- 22 PROMETEO R200
- 24 MÁRATON WORLD
- 26 CRONOS
- 28 HÉRCULES
- 30 RIGOS
- 32 ULISES

34 CONTADORES DE AGUA CALIENTE

- 34 OCÉANO NAXOM
- 36 ARGOS
- 38 SMART +
- 40 PROMETEO
- 42 HÉRCULES

EVERY
DAY
COUNTS

NeKohn4X6H

GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA QALCOSONIC W1

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
ULTRASÓNICO



 LoRaWAN™

 M-Bus
wireless

 NB-IoT™

NeKonn4X6H



APLICACIONES

El contador de agua **QALCOSONIC W1** con tecnología de ultrasonidos está diseñado para la medición exacta del consumo de agua fría y caliente en viviendas, edificios residenciales y locales comerciales.

- Método estático de medición del consumo de agua, sin elementos móviles.
- Alta precisión de cálculo del consumo de agua.
- Elimina las desviaciones de medición causadas por partículas en suspensión o bolsas de aire.
- Estabilidad de la medición a largo plazo y fiabilidad.
- Pantalla multilínea LCD de 9 dígitos. Indicador del volumen total y del caudal instantáneo.
- Preciso y sensible a caudales bajos <1l/ h.
- Preparado para WM-BUS , LoRaWAN, NB-IoT y NFC.
- Módulos de comunicación integrados Lora y WM-Bus .



16
AÑOS

EQUIPADO CON LORAWAN Y WM-BUS

CÓDIGO	Q ₃ (m ³ /h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1837C	2,5	13	115	225
2292	2,5	15	80	220
1837	2,5	15	110	220
2507	2,5	15	115	220
1844	4	20	110	250
1880	4	20	190	265
1907	6,3	25	260	374
1908	10	32	260	426
2290	16	40	300	600
2379	16	50	200	875



13
AÑOS

EQUIPADO CON NB-IoT⁽¹⁾

CÓDIGO	Q ₃ (m ³ /h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
N1837C	2,5	13	115	350
N02292	2,5	15	80	340
2291	2,5	15	110	340
N01844	4	20	110	361
N01880	4	20	190	400
N01907	6,3	25	260	424
N01908	10	32	260	476
N02290	16	40	300	650
N02339	16	50	200	980

⁽¹⁾ La tarjeta de datos debe ser facilitada por el cliente.

⁽²⁾ Disponible en **R800**.

QALCOSONIC W1 IP68

Ratio R400 ⁽²⁾

GAMA QALCOSONIC F1

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
ULTRASÓNICO
IP68

- Medición mediante tecnología ultrasónica.
- Alta precisión.
- Uso residencial y comercial.
- Agua fría.



LoRaWAN™

M-Bus
wireless

R250

QALCOSONIC




APLICACIONES

El contador de agua por ultrasonidos **QALCOSONIC F1 (IP68)** está diseñado para la medición de los consumos de agua fría en viviendas, bloques de pisos y edificaciones industriales.

- Contador de agua con tecnología ultrasónica.
- Alta precisión.
- Uso residencial y comercial.
- Agua fría.

EQUIPADO CON LORAWAN Y W-MBUS



CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
2328	25	50	270	1.450
2410	40	65	300	1.550
2329	63	80	300	1890
2349	63	100	360	2100
1838	100	100	360	2200

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

2490	CAMBIO COMUNICACIONES BACNET (E3/F1) ⁽¹⁾	122
2491	CAMBIO COMUNICACIONES A MODBUS (E3/F1) ⁽¹⁾	122
2493	ALIMENTACIÓN A 230V (E3/F1)	75
2494	ALIMENTACIÓN A 24V (E3/F1)	63
2497	ENTRADA/SALIDA DE PULSOS (E3/F1)	19
2506	COMUNICACIONES M-BUS	25

⁽¹⁾ Necesita alimentación externa a 24v o 230v.

⁽²⁾ Disponible en **R400**.

QALCOSONIC F1 IP68

Ratio R250 ⁽²⁾

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Clase de temperatura: T30 , T30/90, T90.
- Caudal nominal: 25 / 40 / 63 / 100 m³/h.
- Rango dinámico hasta Q3/Q1 = R 250.
- No contabiliza burbujas de aire.
- Etiqueta ambiental B.
- Clase de protección: calculador IP68.
- Presión nominal PN16/25 bar.
- Posibilidad de medición de temperatura Pt 500, 0 -180°C.
- Registrador de datos interno.
- Duración de la batería 16 años.
- Opciones de fuente de alimentación: Batería/fuente de alimentación externa.
- Módulos de comunicación opcionales.
- Medición del flujo inverso (al registro adicional).
- Indicación de dirección de flujo.

GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA ULTRIMIS

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
ULTRASÓNICO

CONTADOR DE AGUA ULTRASÓNICO
DE ÚLTIMA GENERACIÓN EQUIPADO
CON EL MÁS NOVEDOSO DISEÑO QUE
INCLUYE EL MÉTODO DE MEDICIÓN
W-SONIC TECHNOLOGY



R800

 **LoRaWAN™**

 **M-Bus**
wireless

 **NB-IoT™**

NeKohn4X6H



APLICACIONES

El contador de agua **ULTRIMIS** utiliza un sistema único basado en el paso de un haz ultrasónico a través de la cámara de medición, proporcionando estabilización a las indicaciones y a los errores en todo el rango de medición.



ULTRIMIS
Ratio R800*



CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1630	2,5	13	115	260
1632	2,5	15	80	255
1634	2,5	15	110	260
1635	2,5	15	115	260
1637	2,5	15	165	270
1746	4	20	115	295
1639	4	20	130	295
1641	4	20	190	305
1643	6,3	25	260	445
1644	10	32	260	525
2499	16	40	300	655
2500	25	50	200	1100

VERSIÓN EN COMPOSITE

1631	2,5	13	115	250
1633	2,5	15	80	250
1636	2,5	15	110	250
1638	2,5	15	165	250
1640	4	20	130	270
1642	4	20	190	270

* Disponible en **R1200**.

GOMEZ GROUP

METERING

GAMA ULTRIMIS NEO

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
ULTRASÓNICO

CONTADOR DE **AGUA POR ULTRASÓNIDOS**
DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN DISEÑO
PATENTADO QUE INCORPORA **W-SONIC**
TECHNOLOGY



R400

CONEXIONES

NeKohn4X6H



APLICACIONES

La tecnología W-Sonic permite lecturas de contadores. en el rango **R400** con un caudal inicial a partir de 0,75 l/h. Este contador de agua está fabricado con los más altos estándares de calidad. Tiene un grado de protección IP68. La cámara de medición está diseñada para que el contador de agua sea insensible a los choques hidráulicos. Además, la tecnología de medición ultrasónica del contador de agua es totalmente inmune a las interferencias de campos magnéticos. Asimismo los sofisticados algoritmos de control del sistema del haz ultrasónico permiten compensar el envejecimiento de los componentes. No requiere filtros ni válvulas de retención.

El contador **ULTRIMIS NEO** es válido para sistemas de suministro de agua - con una temperatura máxima de 50°C, para agua fría, y una temperatura máxima de 70°C, para agua caliente - que requieren una medición fiable del consumo de agua y métodos fidedignos de comunicación de datos, incluida la lectura remota del contador a través de NFC, WM-Bus o LoRaWAN.

El contador de agua puede instalarse en cualquier orientación y no requiere tramos de tubería recta aguas arriba y aguas abajo.



ULTRIMIS NEO

Ratio R400

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
NEO13115	2,5	13	115	225
NEO1580	2,5	15	80	220
NEO15115	2,5	15	115	220
NEO20115	4	20	115	250
NEO20190	4	20	190	265

VERSIÓN EN COMPOSITE

CNEO13115	2,5	13	115	220
CNEO1580	2,5	15	80	215
CNEO15115	2,5	15	115	215
CNEO20115	4	20	115	245
CNEO20190	4	20	190	260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- La medición de alta precisión mejora la eficiencia del uso del agua: el contador de agua puede detectar todas las fugas del sistema de suministro.
- No incluye piezas móviles, lo que aporta una mayor resistencia a cualquier suciedad y facilita la inspección y mantenimiento.
- No requiere tramos rectos de tubería aguas arriba o aguas abajo.
- Su tamaño compacto facilita la instalación en espacios reducidos.
- Diseño robusto y mínima demanda de energía eléctrica para un funcionamiento estable a largo plazo.
- Amplio rango de medición con inmunidad a la conductividad eléctrica del agua (como se requiere en los sistemas de contadores de agua electromagnéticos).
- Pérdida de presión extremadamente baja y baja resistencia al flujo

GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA **NAXOM** **OCÉANO**

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO ÚNICO



M-Bus
wireless
OMS®

R100

NeKohn4X6H



APLICACIONES

Sistemas de suministro de agua fría que funcionan a temperaturas de hasta 50°C en viviendas unifamiliares y multifamiliares. El totalizador giratorio facilita la lectura del contador de agua en orientaciones operativas específicas. Para instalación en tubería horizontal con el totalizador hacia arriba (H) o hacia un lado (H) y en tubería vertical con totalizador hacia un lado (V).



R100

NUEVO**NAXOM OCÉANO**

Ratio R100

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
2481	2,5	13	115	29
02485	2,5	15	80	29
0074	2,5	15	110	29
2483	2,5	15	115	29
02487	4	20	115	34
02502	4	20	130	34
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
2480	MÓDULO WM-BUS OMS NAXOM			57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a fuertes campos magnéticos externos.
- Equipado con módulo de radio.
- Fiabilidad de lecturas: cumple con los requisitos más recientes de la MID.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.



GOMEZ GROUP 
METERING

GAMA ARGOS

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO ÚNICO



R100



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua fría con una temperatura máxima de hasta 50°C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V). Los contadores de agua **ARGOS** en su versión estándar están equipados con un totalizador de 8 dígitos (IP65), protección antimagnética, cuerpo de latón, y están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).

R100

ARGOS Ratio R100



CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
152	2,5	13	115	36
154	2,5	15	80	41
72	2,5	15	110	33
838	2,5	15	115	36
481	4	20	115	52
76	4	20	130	52
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
148	EMISOR REED			41,25
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
1915	MÓDULO APT LORAWAN			150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a fuertes campos magnéticos externos.
- Pre-equipado para la instalación de módulos de radio y módulos de impulsos.
- Fiabilidad de lecturas: cumple con los requisitos más recientes de la MID.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.



GOMEZ GROUP

METERING

GAMA SMART +

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO ÚNICO



R100



NeKorn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua fría con una temperatura máxima de hasta 50°C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V). Los contadores de agua **SMART +** en la versión estándar están equipados con un totalizador de ocho dígitos (IP65), con protección antimagnética, cuerpo de latón, y están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).

R100

SMART +
Ratio R100



CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1683	2,5	15	110	34
2508	2,5	15	80	34
2510	4	20	115	48
1450	4	20	130	48
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
1452	MÓDULO RADIO AT-WM-BUS			136
1445	MÓDULO M-BUS			52
2480	MÓDULO WM-BUS OMS NAXOM			57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a fuertes campos magnéticos externos.
- Equipado con módulo de radio o M-Bus.
- Fiabilidad de lecturas: cumple con los requisitos más recientes de la MID.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.



**KIT DE CONTADOR
CON M-BUS**



**KIT DE CONTADOR
CON RADIO**

GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA PROMETEO

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO ÚNICO



R160

NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua con una temperatura máxima de 30°C o 50°C y con una presión máxima de trabajo de 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V).

Los contadores de agua Prometeo están pre-equipados con un emisor de impulsos, en la versión estándar, el totalizador está equipado con ocho o cinco dígitos dependiendo del calibre (IP65), cuerpo de latón, protección antimagnética. Los contadores de agua están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).



PROMETEO

Ratio R160

R160

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
790	2,5	13	115	46
792	2,5	15	115	46
791	4	20	115	50
1186	6,3	25	260	230
1187	10	32	260	242
1188	16	40	300	299
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
148	EMISOR REED (13-15-20)			41,25
1720	EMISOR REED (25-32-40)			41,25
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
1915	MÓDULO APT LORAWAN			150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pre-equipado para la instalación de módulos de radio y módulos de pulsos.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Mecanismo totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.
- Protegido frente a campos magnéticos externos.



GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA PROMETEO

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO ÚNICO



R200

CON
EL
N
O
R
A



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua con una temperatura máxima de 30°C o 50°C y con una presión máxima de trabajo de 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V).

Los contadores de agua Prometeo están pre-equipados con un emisor de impulsos, en la versión estándar, el totalizador está equipado con ocho o cinco dígitos dependiendo del calibre (IP65), cuerpo de latón, protección antimagnética. Los contadores de agua están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).



PROMETEO

Ratio R200



R200

CÓDIGO	Q ₃ (m ³ /h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1427	2,5	13	115	50
1428	2,5	15	115	50
1434	4	20	115	55
1430	6,3	25	260	245
1431	10	32	260	258
1432	16	40	300	325
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
1445	MÓDULO M-BUS			52
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
1915	MÓDULO APT LORAWAN			150
2480	MÓDULO WM-BUS OMS NAXOM			57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pre-equipado para la instalación de módulos de radio y módulos de pulsos.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Mecanismo totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.
- Protegido frente a campos magnéticos externos.



GOMEZ GROUP 


METERING

GAMA MÁRATON WORLD

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO MÚLTIPLE



R100



NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua con una temperatura máxima de hasta 50°C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H). Los contadores de agua de la versión estándar están equipados con una esfera de cinco dígitos (IP65), cuerpo de latón y dispone de protección antimagnética. Opcional: los equipos contadores de agua con transmisores de impulsos están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).



MÁRATON
WORLD

Ratio R100

R100

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1711	4	20	160	88
1712	6,3	25	260	105
1713	10	32	260	120
1714	16	40	300	205
1715	25	50	300	230
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
274	EMISOR REED			41,25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Protección frente a campos magnéticos externos.
- Fiabilidad de lecturas: cumple con los requisitos más recientes de medición de la MID.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Válvula antirretorno incorporada.



GOMEZ GROUP 


METERING

GAMA CRONOS

CONTADOR DE **AGUA FRIA**
VOLUMÉTRICO



MID - R400



NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua con una temperatura máxima de hasta 30°C o 50°C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales, verticales o en diagonal sin perder los parámetros metrológicos. La versión estándar de los contadores de agua está equipada con una esfera de ocho dígitos (IP65) y cuerpo de latón. Mantiene su ratio R400 en cualquier posición.



CRONOS*
Ratio R400

CÓDIGO	Q ₃ (m ³ /h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
529	2,5	13	115	65
530	2,5	15	115	65
1449	2,5	20	115	87
532	4	20	190	87
533	6,3	25	260	250
1279	10	32	260	403
1276	16	40	300	530

VERSIÓN EN COMPOSITE

1477	2,5	13	115	62
1478	2,5	15	115	62

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

148	EMISOR REED			41,25
-----	-------------	--	--	-------

*Disponible **R500** y **R630**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medición precisa.
- Mantiene constantes sus parámetros metrológicos independientemente de la posición de montaje.
- Caudal de arranque muy bajo que permite detectar caudales de 0,75 L/h para DN15.
- Protección frente a manipulación mecánica.
- Doble protección frente a la entrada de impurezas en el pistón.
- Salida del cuerpo del contador apto para la instalación opcional de una válvula antirretorno.



CRONOS
COMPOSITE

GAMA HÉRCULES

CONTADOR DE **AGUA FRIA**
USO **INDUSTRIAL**
Y **DE RIEGO**



GRAN CAUDAL

CONTA
DOR
ES
WOL
TIVAN

ES
FE
US
B
FE
FE
FE



APLICACIONES

Los **CONTADORES TIPO WOLTMAN** se utilizan cuando se trata de registrar grandes caudales con un perfil relativamente constante. Gracias a su diseño robusto no solo cubren una amplia gama de medición, sino que además proporcionan una precisión estable a largo plazo.

La turbina optimizada desde el punto de vista hidrodinámico funciona de forma fiable incluso con caudales reducidos y posee suficientes reservas de rendimiento para poder registrar también las puntas de caudal de manera segura. Unos soportes especialmente reforzados y de fricción reducida garantizan una larga vida útil del contador



HÉRCULES

Ratio $\geq R100$

CÓDIGO	RATIO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
89	≥ R100	40	50	200	310
90	≥ R125	63	65	200	340
91	≥ R160	100	80	225	390
92	≥ R200	160	100	250	425
93	≥ R160	250	125	250	500
94	≥ R200	400	150	300	710
95	≥ R125	630	200	350	850
96	≥ R100	1000	250	450	1.500
97	≥ R125	1600	300	500	2.875
798	≥ R100	2000	400	600	9.500
1085		2600	500	700	12.800
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN					
126	EMISOR REED				41,25
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO				104
02417	EMISOR EXTERNO LORA-WAN				410
1915	MÓDULO APT LORAWAN				150



CERTIFICADO Nº
181961001



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caudal de arranque reducido, elevada seguridad de sobrecarga.
- Amplia gama de medición.
- Módulo de medición desmontable.
- Pérdida de carga reducida.
- Descarga hidráulica del soporte para una estabilidad de medición duradera.
- Posibilidad de montaje posterior de emisores de impulsos activos y pasivos.
- Cubierta protectora metálica de serie, opcional de plástico.
- Relojería encapsulada al vacío, protegida de la condensación.
- Relojería de esfera seca con grandes rodillos que facilita la lectura.
- Apto para agua fría de hasta 30°C con seguridad hasta los 50°C.
- Funciona en posiciones de montaje horizontales, verticales e inclinadas.
- Versión de alta presión PN 25/40 previa solicitud.

GOMEZ GROUP

METERING



GAMA RIGOS

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
AGUAS TANGENCIALES
CONTRAINCEDIOS



GRAN CAUDAL



NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición del consumo de agua extraída de ríos o masas de agua, así como para medir la salida de aguas residuales purificadas de los sistemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales, con una temperatura de hasta 50°C, a una presión de trabajo máxima de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H), o en tubos verticales (V) o diagonales. La versión estándar de los contadores de agua de riego está equipada con un totalizador estándar IP65, adaptado para operar con sistemas de transferencia remota de datos (AMR).



RIGOS

Contraincendios

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD wm (mm.)	P.V.P. (€)
82	30	50	200	265
83	50	65	200	300
84	90	80	225	360
85	125	100	250	390
86	175	125	250	520
87	250	150	300	590
88	450	200	350	800
1783	630	250	450	1.130
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
126	EMISOR REED			41,25
02417	EMISOR EXTERNO LORA-WAN			410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil lectura del contador de agua.
- Contadores herméticos.
- Contador con mecanismo de bloqueo frente a rotación múltiple, en un ángulo de rotación de más de 360°.
- Fiabilidad de las lecturas.



GOMEZ GROUP

METERING



GAMA ULISES

CONTADOR DE **AGUA FRÍA**
CHORRO ÚNICO



- Bajo caudal de arranque
- Protegido por diseño contra interferencias de campos magnéticos fuertes, según EN 14154
- Medición remota de medidores a través de un relé de lámina, transmisor de pulsos optoelectrónicos o M-Bus/ módulos de impulsos
- Diseño robusto y probado
- Larga vida útil gracias a materiales avanzados resistentes al desgaste y al pivote
- El mecanismo del contador está protegido contra los daños mecánicos

R315

NeKohn4X6H



R315



ULISES
Ratio R315

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
78	25	50	300	960
79	40	65	300	1.060
80	63	80	350	1.310
81	100	100	350	1.540
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
126	EMISOR REED			41,25
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
1915	MÓDULO APT LORAWAN			150
02417	EMISOR EXTERNO LORA-WAN			410

APLICACIONES

Para la medición precisa del consumo de grandes cantidades de agua fría con una temperatura máxima de hasta 50°C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H). La versión estándar de los contadores de agua **ULISES** está equipada con un totalizador de seis dígitos (IP65) con cuerpo de hierro fundido pintado. Los contadores de agua están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).

EVERY
DAY
COUNT



GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA **NAXOM** OCÉANO

CONTADORES DE
AGUA CALIENTE
CHORRO ÚNICO



M-Bus
wireless
OMS®

R80



APLICACIONES

Sistemas de suministro de agua fría que funcionan a temperaturas de hasta 50°C en viviendas unifamiliares y multifamiliares. El contador giratorio facilita la lectura en orientaciones operativas específicas. Apto para instalación en tubería horizontal con el mostrador hacia arriba (H) o hacia un lado (H) y en tubería vertical con el mostrador hacia un lado (V).



NAXOM OCÉANO
Ratio R80

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
2481	6,3	13	115	29
02486	16	15	80	29
0074	4	15	110	29
2483	10	15	115	29
02488	25	20	115	34
02503	25	20	130	34
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
2480	MÓDULO WM-BUS OMS NAXOM			57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a fuertes campos magnéticos externos.
- Equipados con módulo de radio.
- Fiabilidad de lecturas: cumple con los requisitos más recientes de la MID.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.



GOMEZ GROUP 


METERING

GAMA ARGOS

CONTADOR DE
AGUA CALIENTE
CHORRO ÚNICO



R80



NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua caliente con una temperatura máxima de hasta 90 °C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V). Los contadores de agua **ARGOS** en su versión estándar están equipados con un totalizador de 8 dígitos (IP65), protección antimagnética, cuerpo de latón, y están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR)

R80

ARGOS Ratio R80*



CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
151	2,5	13	115	36
153	2,5	15	80	41
73	2,5	15	110	32
1785	2,5	15	115	36
482	4	20	115	52
77	4	20	130	52
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
148	EMISOR REED			41,25
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
1915	MÓDULO APT LORAWAN			150

*Disponible en **R100**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resistente a fuertes campos magnéticos externos.
- Pre-equipado para la instalación de módulos de radio, módulos de impulsos.
- Fiabilidad de lecturas: cumple con los requisitos más recientes de la MID.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica.
- Soporte del rotor reforzado.



GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA SMART +

CONTADORES DE
AGUA CALIENTE
CHORRO ÚNICO



R80



NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua caliente con una temperatura máxima de hasta 90 °C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V). Los contadores de agua **SMART +** en su versión estándar están equipados con un totalizador de 8 dígitos (IP65), protección antimagnética, cuerpo de latón, y están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR))



SMART+
Ratio R80*

R80

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
2509	2,5	15	80	34
1444	2,5	15	110	34
2511	4	20	115	48
1669	4	20	130	48
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
148	EMISOR REED			41,25
1445	MÓDULO M-BUS			52
1452	MÓDULO RADIO AT-WM-BUS			136
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
2480	MÓDULO WM-BUS OMS NAXOM			57

*Disponible en **R100**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caudal de arranque reducido, elevada seguridad de sobrecarga.
- Amplia gama de medición.
- Módulo de medición desmontable.
- Pérdida de carga reducida.
- Descarga hidráulica del soporte para una estabilidad de medición duradera.
- Posibilidad de montaje posterior de emisores de impulsos activos y pasivos.
- Cubierta protectora metálica de serie, opcional de plástico.
- Relojería encapsulada al vacío, protegida de la condensación.
- Relojería de esfera seca con grandes rodillos que facilita la lectura.
- Apto para posiciones de montaje horizontales, verticales e inclinadas.



MÓDULOS DE COMUNICACIÓN



GOMEZ GROUP

METERING

GAMA PROMETEO

CONTADORES DE
AGUA CALIENTE
CHORRO ÚNICO



R100

NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para la medición de caudales de agua caliente con una temperatura máxima de hasta 90 °C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V). Los contadores de agua **PROMETEO** en su versión estándar están equipados con un totalizador de 5 dígitos (IP65), protección antimagnética, cuerpo de latón, y están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).



PROMETEO

Ratio R100*



R100

CÓDIGO	Q ₃ (m ³ /h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1847	6,3	25	260	280
2501	10	32	260	290
1849	16	40	300	350
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
148	EMISOR REED (13-15-20)			41,25
1720	EMISOR REED (25-32-40)			41,25
1833	MÓDULO RADIO WM-BUS INDUCTIVO			104
02417	EMISOR EXTERNO LORA-WAN			410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pre-equipado para la instalación de módulos de radio y módulos de pulsos.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Mecanismos totalizador hermético.
- Totalizador con ángulo de rotación de 360°.
- Protección contra manipulación mecánica. Soporte del rotor reforzado.
- Protegido frente a campos magnéticos externos.



GAMA HÉRCULES

CONTADOR DE
AGUA CALIENTE
USO **INDUSTRIAL**



CONTRADORES
WOLFFMANN





APLICACIONES

Para la medición del consumo de grandes caudales de agua caliente con temperaturas de hasta 90°C y con una presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o verticales con el totalizador hacia los lados (V) o en tubos diagonales (H/V). La versión estándar de los contadores de agua **HÉRCULES** está equipada con totalizador de seis dígitos (IP65, IP68 - opcional) con cuerpo de hierro fundido. Los contadores de agua están adaptados para funcionar en sistemas de transferencia remota de datos (AMR).



HÉRCULES

Ratio $\leq$ R100

Agua hasta 90°C

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
165	15	50	200	705
166	25	65	200	773
167	40	80	225	898
168	60	100	250	950
169	100	125	250	1.120
170	150	150	300	2.420
171	250	200	350	2.720
172	400	250	450	4.170
173	600	300	500	10.500
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
1143	EMISOR REED			41,25
1915	MÓDULO APT LORAWAN			150
02417	EMISOR EXTERNO LORA-WAN			410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pre-equipado para la instalación de módulos de comunicaciones
- Amplia gama de medición
- Bajo caudal de arranque
- Panel de medición extraíble (inserto)
- Soporte rotor de doble cara
- Fácil lectura del contador de agua




46

Contadores DE ENERGÍA

TÉRMICA | FRIGORÍFICA | HÍBRIDA

46 CONTADORES DE ENERGÍA

46	QALCOSONIC E3
48	ELF 2
50	URANO KIT HÍBRIDO
51	PERSEO KIT HÍBRIDO
52	VINIS
54	VULCANO
56	FAUN

A hand with a gold ring is touching a white smart thermostat mounted on a wall. The thermostat screen shows 22.0°C. The background is a bright, slightly blurred interior with white curtains.

**EVERY
DAY
COUNTS**

GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA QALCOSONIC E3

CONTADOR DE **ENERGÍA
CALOR/FRÍO**

MEDICIÓN POR
ULTRASONIDOS



M-Bus
wireless

M-Bus

Modbus

ASHRAE BACnet™

QALCOSONIC E3

NeKohn4X6H



APLICACIONES

QALCOSONIC E3 es un contador moderno y preciso para medir el consumo de energía en sistemas de calefacción y refrigeración en instalaciones residenciales, de oficinas e industriales. El sensor de flujo ultrasónico, con cuerpo de latón, es una pieza clave del dispositivo que garantiza una alta precisión y estabilidad en la medición, independientemente de su posición de montaje (horizontal/vertical). Además, garantiza la insensibilidad del dispositivo al campo magnético. La información del contador se puede leer de forma remota por cable (M-Bus) o de forma inalámbrica (Wireless M-Bus 868 Mhz), lo que permite la relación del **QALCOSONIC E3** con diferentes sistemas de lectura de datos y automatización de edificios.

**HÍBRIDO****QALCOSONIC
E3**

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	ROSCA	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
--------	-----------------------	----------	-------	----------------	------------

EQUIPADO CON W-MBUS Y M-BUS

1820	1,5	15	3/4"	110	270
1821	2,5	20	1"	130	285
1822	3,5	25	1"1/4	260	887
1823	6	25	1"1/4	260	889
1824	10	40	2"	300	1.035
1850	15	50	Brida	270	1.265
1851	25	65	Brida	300	1.955
1852	40	80	Brida	300	2.185
1853	60	100	Brida	300	2.415

VERSIÓN EN COMPOSITE

C1820	1,5	15	3/4"	110	265
C1821	2,5	20	1"	130	280
C1822	3,5	25	1"1/4	260	882
C1823	6	25	1"1/4	260	884
C1824	10	40	2"	300	1.030
C1850	15	50	Brida	270	1.260
C1851	25	65	Brida	300	1.950
C1852	40	80	Brida	300	2.180
C1853	60	100	Brida	300	2.410

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN QALCOSONIC E3

2490	CAMBIO COMUNICACIONES BACNET (E3/F1) ⁽¹⁾	122
2491	CAMBIO COMUNICACIONES A MODBUS (E3/F1) ⁽¹⁾	122
2492	COMUNICACIÓN LORA ADICIONAL	62
2493	ALIMENTACIÓN A 230V (E3/F1)	75
2494	ALIMENTACIÓN A 24V (E3/F1)	63
2495	Longitud de sondas 2,5 m	13,37
2496	Longitud de sondas 5 m	26,73
2497	ENTRADA/SALIDA DE PULSO (E3/F1)	19

⁽¹⁾ Necesita alimentación externa a 24/230v adicional y salida de pulsos.

GOMEZ GROUP

METERING



GAMA ELF 2

CONTADOR DE **ENERGÍA**
COMPACTOS



M-Bus
wireless

M-Bus



APLICACIONES

Contador de energía híbrido, térmica/frigorífica, preciso y fiable, equipado con un calculador de alta calidad y sensor de flujo de clase 2 con sistema electrónico de detección de giro de la turbina y almacenamiento de datos de múltiples lecturas. Se distingue por su diseño moderno. Contador de calor para medir el consumo de calor extraído de las redes de calor de pequeños edificios residenciales o de oficinas. Factor de calentamiento con una temperatura de hasta 90°C y presión máxima de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para su instalación en tubos horizontales (tuberías) con el totalizador hacia arriba (H) o en tubos en posición vertical (V).



ELF 2



Unidad de comunicación independiente

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	°C	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
--------	-----------------------	----------	----	----------------	------------

SIN COMUNICACIONES

800	0,6	15	90	110	230
520	1,5	15	90	110	230
521	2,5	20	90	130	230

CON COMUNICACIONES M-BUS + 4 ENTRADAS DE PULSOS

801	0,6	15	90	110	245
534	1,5	15	90	110	245
535	2,5	20	90	130	245

CON COMUNICACIONES RADIO WM-BUS

1246	0,6	15	90	110	265
1163	1,5	15	90	110	265
1247	2,5	20	90	130	265

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

696	MÓDULO M-BUS + 4 ENTRADAS DE PULSOS	80
1229	MÓDULO WM-BUS	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Moderno contador de calor con microprocesador multifuncional.
- Acceso a los datos mediante un solo botón.
- Fuente de alimentación independiente por batería.
- Vida de la batería de 10 años + 2 años.
- Totalmente resistente a fuertes campos magnéticos externos.
- Lecturas muy precisas.
- Cable conector de los sensores de 1'5 m.



kits de ENERGÍA



URANO
KIT HIBRIDO
TÉRMICO - FRIGORÍAS

CÓDIGO	Q ₃ (m ³ /h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
SIN COMUNICACIONES				
722	6,3	25	260	680
723	10	30	260	690
724	16	40	300	886
CON COMUNICACIONES M-BUS				
732	6,3	25	260	865
733	10	32	260	889
734	16	40	300	1.035
SALIDA DE PULSOS				
930	6,3	25	260	874
826	10	30	260	900

EVERY
DAY
COUNTS



PERSEO

KIT HÍBRIDO

TÉRMICO - FRIGORÍAS

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
--------	-----------------------	----------	----------------	------------

SIN COMUNICACIONES

725	15	50	200	970
726	25	65	200	1.013
727	40	80	225	1.206
728	60	100	250	1.615
729	100	125	250	1.890
730	150	150	300	2.593
731	250	200	350	3.658

CON COMUNICACIONES M-BUS

735	15	50	200	1.033
736	25	65	200	1.089
737	40	80	225	1.278
738	60	100	250	1.704
739	100	125	250	2.016
740	150	150	300	2.697
741	250	200	350	3.768

SALIDA DE PULSOS

780	15	50	200	1.070
926	25	65	200	1.112
927	40	80	225	1.322
962	60	100	250	1.807
970	100	125	250	2.135
828	150	150	300	2.831
1164	250	200	350	3.908

kits


ENERGÍA

GOMEZ GROUP 

METERING

GAMA VINIS

CONTADOR DE
AGUA **CALIENTE**
DE CHORRO ÚNICO



NeKohn4X6H



APLICACIONES

Para medir caudal en instalaciones de agua con una temperatura máxima de 130°C, y una presión máxima de trabajo de 16 bares. En combinación con calculadores FAUN, se utiliza para la medición de energía térmica en instalaciones de calefacción central, tanto en edificios residenciales como industriales.

Apto para su instalación en tubos horizontales y verticales.

AGUA SOBRECALENTADA T 130°C



CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
1307	6,3	25	260	322
1308	10	30	260	334
1309	16	40	300	540
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
02417	EMISOR EXTERNO LORAWAN			410

VINIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Baja tasa de arranque.
- Fácil lectura del contador de agua.
- Contador hermético.
- Contador con mecanismo de bloqueo frente a rotación múltiple, en un ángulo de rotación de más de 360°.
- Resistencia frente a campos magnéticos externos.
- Fiabilidad de las lecturas.
- Chorro único.
- Salida de pulsos incluido.



GAMA **VULCANO**

CONTADOR DE USO
WOLTMAN



CONTADORES
WOLTMAN

VULCANO



APLICACIONES

Para medir caudal en instalaciones de agua con una temperatura máxima de 130°C y una presión máxima de 16 bares. En combinación con calculadores FAUN se utiliza para la medición de energía térmica en instalaciones de calefacción central, tanto en el ámbito residencial como industrial.

Apto para instalaciones en horizontal y vertical.



VULCANO

**AGUA
SOBRECALENTADA
T 130°C**

CÓDIGO	Q ₃ (m³/h)	DN (mm.)	LONGITUD (mm.)	P.V.P. (€)
502	15	50	200	738
501	25	65	200	783
503	40	80	225	928
504	60	100	250	979
538	100	125	250	1.155
539	150	150	300	2.440
540	250	200	350	2.733
541	400	250	450	4.180
542	600	300	500	11.575
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN				
02417	EMISOR EXTERNO LORAWAN			410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Amplia gama de medición y baja tasa de arranque.
- Panel de medición extraíble.
- Contador de dígitos con cubierta hermética.
- Contador con mecanismo de bloqueo frente a rotación múltiple, en un ángulo de rotación de más de 360°.
- Resistencia frente a campos magnéticos externos.
- Fiabilidad de las lecturas.
- Salida de pulsos incluida.



GAMA FAUN

CALCULADOR
ELECTRÓNICO



ACCESORIOS



APLICACIONES

FAUN es un calculador de alta calidad, preciso y fiable. Es la solución perfecta para los centros de distribución de energía (frío/calor) en edificios residenciales e industriales. El calculador ha sido desarrollado en base a los más modernos microprocesadores y las técnicas más innovadoras y funcionales del mercado. Sus amplias posibilidades de comunicación permiten una fácil y correcta lectura; y la transferencia de los datos de la medición.



FAUN

MÓDULOS EXTRAÍBLES DE COMUNICACIÓN

M-Bus

RS232

RS485

Salidas de impulsos (2 salidas)

Salidas y entradas de impulsos

(2 salidas OB, OC o OD y 2 entradas de clase 1B o clase 1C)

Salidas analógicas

(2 salidas 4-20 mA o 0-1 OV)

Módulo de radio AT - WM-BUS -MR-10



SONDAS

CÓDIGO	IMPULSO	COMUNICACIÓN	P.V.P. (€)
--------	---------	--------------	------------

TÉRMICOS

1487	1	No	360
1488	10	No	360
1489	100	No	360
1490	1000	No	360

HÍBRIDOS

1515	1	No	360
1516	10	No	360
1517	100	No	360
1518	1000	No	360

COMUNICACIONES Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
1339	Módulo M-BUS	75
1340	Módulo 2 salidas de pulsos	165
1439	Módulo RS 232 *	161
1438	Módulo RS 485 *	161
1442	Módulo alimentación 230 V	115
1441	Módulo salida 4 - 20 mA *	161
1491	Módulo MOD-BUS *	265
1589	Módulo WM-BUS	230

* Necesita módulo de alimentación 230V.


CÓDIGO	L Sonda	TEMP.	RESISTENCIA	CABLE	P.V.P. (€)
711	3 m	0 ... 150	Pt 500	Silicona	78
1696	10 m	0 ... 150	Pt 500	Silicona	287

59

Control y regulación para RADIADORES

59 CONTROL Y REGULACIÓN PARA RADIADORES

- 59 RCC APATOR
- 60 RCC SONTEX
- 61 RCC ENGELMANN
- 62 VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES
- 62 CABEZAL TERMOSTÁTICO
- 63 CABEZAL ELECTRÓNICO RADIO
- 63 ACCESS POINT
- 63 CRONOTERMOSTATO
- 63 VÁLVULA DE ZONA
- 63 DETENTOR



EVERY
DAY
COUNTS

NeKohn4X6H



Repartidores de COSTES DE CALEFACCIÓN



REPARTIDORES
COSTES DE
CALEFACCIÓN
APATOR*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
CON COMUNICACIÓN DE RADIO		
1138	Repartidor de Costes de Calefacción E- ITN	35
1461	Repartidor de Costes de Calefacción con sensor remoto	55
ANCLAJES		
684	Anclajes M4X25	2
1139	Anclajes M4X35	2
686	Anclajes M4X50	2
687	Anclajes Aluminio 10 mm.	3
1268	Anclajes Aluminio 20 mm.	3
1455	Suplementos radiadores acero	3
1564	Anclaje sensor remoto	3

*PRECIOS CONDICIONADOS AL SERVICIO DE LECTURA PRESTADO POR GOMEZ GROUP METERING.

Los precios de este listado son correctos salvo error tipográfico.

D. RADIADOR

MODELOS DE ANCLAJE



ANCLAJE **684**



ANCLAJE **1455**



ANCLAJE **687 / 1268**



ANCLAJE **686 / 1139**



Repartidores de COSTES DE CALEFACCIÓN



REPARTIDORES
COSTES DE
**CALEFACCIÓN
SONTEX***

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
CON COMUNICACIÓN DE RADIO		
2377	Repartidor de costes Sontex	35
SONDA		
2378	Sonda externa Sontex	30
ANCLAJES		
684	Anclajes M4X25	2
1139	Anclajes M4X35	2
686	Anclajes M4X50	2
687	Anclajes Aluminio 10 mm.	3
1268	Anclajes Aluminio 20 mm.	3
1455	Suplementos radiadores acero	3
1564	Anclaje sensor remoto	3
2381	Anclaje sensor ext. Sontex Rad. acero	12
COVER		
2382	Cover sensor ext. Sontex	6,50

*PRECIOS CONDICIONADOS AL SERVICIO DE LECTURA PRESTADO POR GOMEZ GROUP METERING.
Los precios de este listado son correctos salvo error tipográfico.

MODELOS DE **ANCLAJE Y COVER**



ANCLAJE **2381**



ANCLAJE **684**



ANCLAJE **1455**



COVER SENSOR **2382**



ANCLAJE **687 / 1268**



ANCLAJE **686 / 1139**



REPARTIDORES COSTES DE CALEFACCIÓN ENGELMANN*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
CON COMUNICACIÓN DE RADIO		
2401	Repartidor de Costes de Calefacción Engelmann	35
2402	Sonda externa Engelmann	30
ANCLAJES		
684	Anclajes M4X25	2
1139	Anclajes M4X35	2
686	Anclajes M4X50	2
687	Anclajes Aluminio 10 mm.	3
1268	Anclajes Aluminio 20 mm.	3
1455	Suplementos radiadores acero	3
1564	Anclaje sensor remoto	3

*PRECIOS CONDICIONADOS AL SERVICIO DE LECTURA PRESTADO POR GOMEZ GROUP METERING.

Los precios de este listado son correctos salvo error tipográfico.

MODELOS DE ANCLAJE





VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES



Danfoss
**DOBLE
REGLAJE**



Danfoss
DINÁMICA



CABEZAL TERMOSTÁTICO

DANFOSS
ELECTRÓNICO
1306



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
--------	-------------	------------

DANFOSS (DOBLE REGLAJE)

1232	Válvula RA-N 15 Escuadra 1/2	24,5
1248	Válvula RA-N 10 Escuadra 3/8	21,5
1249	Válvula RA-N 15 RECTA 1/2	24,5
1277	Válvula RA-N 20 Escuadra 3/4	32,5
1321	Válvula RA-N 10 RECTA 3/8	21,5

DANFOSS DINÁMICAS

1593	Válvula Dinámica de escuadra 1/2	42
1594	Válvula Dinámica recta 1/2	54
1595	Válvula Dinámica de escuadra 3/8	41
1596	Válvula Dinámica recta 3/8	52

DANFOSS
**SENSOR
LÍQUIDO**
1231



DANFOSS
**SENSOR
REMOTO**
1254



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
--------	-------------	------------

DANFOSS

1231	RAS-C2 Sensor líquido	17
1254	RAW Sensor remoto	42

DANFOSS ELECTRÓNICO

1306	Cabezal electrónico	120
-------------	---------------------	-----





ACCESS
POINT
2293



CABEZAL
ELECTRÓNICO
RADIO
2294



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
COMPATIBLE DANFOSS		
2293	Access Point	140
2294	Cabezal electrónico radio	130



IECO (RADIO FRECUENCIA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
1375	Cronotermostato Radio	165
1381	Kit Cronotermostato + Actuador	380

CRONOTERMOSTATO



VÁLVULA DE
ZONA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
ELECTROTÉRMICAS		
2337	2 vías 1/2" + SERVO 230V sin racores	145
2338	2 vías 3/4" + SERVO 230V sin racores	153
2339	2 vías 1" + SERVO 230V sin racores	160
2340	3 vías 1/2" + SERVO 230V sin racores	168
2341	3 vías 3/4" + SERVO 230V sin racores	175
2342	3 vías 1" + SERVO 230V sin racores	190



DETENTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
1233	Detentor escuadra 1/2	11
1251	Detentor escuadra 3/8	11
1278	Detentor escuadra 3/4	11
1322	Detentor recto 1/2	11
1323	Detentor recto 3/8	11

65

65 ACCESORIOS Y
Y OTROS PRODUCTOS

65 SONDAS

65 RACORES

65 LLAVE DE INSERCIÓN

65 PORTASONDAS

Accesorios y OTROS PRODUCTOS

EVERY
DAY
COUNTS

NeKohn4X6H



Accesorios y otros PRODUCTOS



SONDAS

CÓDIGO	L. Sonda	TEMP.	RESISTENCIA	CABLE	P.V.P. (€)
711	3 m	0 ... 150	Pt 500	Silicona	78
1696	10 m	0 ... 150	Pt 500	Silicona	287



RACORES (UNIDAD)

CÓDIGO	DN	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)*
136	13	7/8"	Conexión roscada	5,5
658	15	3/4"	Conexión roscada	4
659	20	1"	Conexión roscada	6.5
660	25	1 1/4"	Conexión roscada	11
661	30	1 1/2"	Conexión roscada	17
662	40	2"	Conexión roscada	24
663	50	2 1/2"	Conexión roscada	56

*Consultar descuentos en cada pedido



LLAVE DE INSERCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
647	Llave de paso para inserción de 1/2"	14
648	Llave de paso para inserción de 3/4"	18



PORTASONDAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)*
703	Porta sonda 80 mm. (unidad)	30
704	Porta sonda 50 mm. (unidad)	19
712	Porta sonda 60 mm. (pareja)	57

*Consultar descuentos en cada pedido

67

Módulos COMUNICACIÓN

67 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

- 67 EMISORES DE PULSOS REED
- 67 M-BUS LEVEL CONVERTERS
- 68 MÓDULOS DE COMUNICACIONES
Y ALIMENTACION





Módulos COMUNICACIÓN



ARGOS
PROMETEO



HÉRCULES / ULISES / RIGOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
126	Emisor Reed Hércules / Ulises / (A.F.)	41,25
148	Emisor Reed Argos / Prometeo (13/15/20)	41,25
274	Emisor Reed Máraton agua fría	41,25
1143	Emisor Reed (Hércules ACS / Vulcano)	41,25
1720	Emisor Reed Prometeo (25/32/40)	41,25

EMISORES DE PULSOS REED



M-BUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
--------	-------------	------------

CONVERTIDORES DE NIVEL

671	Level Converter MR006 (20 contadores)	919
672	Level Converter MR004C (60 contadores)	1.206
673	Level Converter DR004 (120 contadores)	3.303
674	Level Converter DR003 (250 contadores)	3.406
676	Level Converter MR006FA (20 contadores) - Display	1.336
678	Level Converter MR004FA (60 contadores) - Display	1.891
700	Software de Lectura Mbus (1 licencia)	921
1425	Weblog 250 Datalogger con webserver	5.563

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

683	NT003 Alimentación MR004C	82
685	NT004 Alimentación MR005XX / MR006XX	82

CONVERTIDOR PULSOS A M-BUS

681	Módulo Mbus IM003G (2 entradas)	235
-----	---------------------------------	-----

PUESTA EN MARCHA O REVISIÓN

2330	Weblog	5.000
2331	Level converter DISPLAY	4.000
2332	Level converter	3.750



M-BUS

M-BUS LEVEL CONVERTERS



EMISOR
LORA-WAN

MÓDULOS DE COMUNICACIONES Y ALIMENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
LORA CONCENTRADOR INTERIOR		
1845	Concentrador para sistema Lora	5.000
LORA CONCENTRADOR EXTERIOR		
2354	Concentrador para sistema Lora	7.000
PUESTA EN MARCHA CONCENTRADOR		
2333	Puesta en marcha concentrador radio	3.800
MÓDULO LORA		
02417	Emisor externo Lora-Wan	410

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
ELEMENTOS LECTURA WALK-BY		
1266	Software de lectura	1.500
1357	Antena	1.160





CONDICIONES GENERALES DE VENTA DEL GRUPO DE EMPRESAS GOMEZ GROUP METERING

1.- DEFINICIONES

1. En las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante CGV), los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

"Vendedor": cualquier empresa perteneciente a Gomez Group Metering, que figure en la oferta u otro documento al que resulte de aplicación las presentes CGV.

"Comprador": Cualquier persona física o jurídica con quien el Vendedor contrate o a quién venda "los Productos";

"Producto(s)": significa productos, o parte de los mismos, objeto de contrato, tal y como queda descrito en estas CGV.

"Entrega": perfeccionamiento del suministro y puesta a disposición de los productos.

2.- GENERAL

1. Todas las ventas de los Productos efectuadas por el Vendedor están sujetas a las presentes CGV, salvo estipulación en contrario. No tendrán valor ni efecto jurídico otras condiciones o pactos que no hayan sido aceptadas expresamente y por escrito por el Vendedor.

2. La suscripción de cualquier pedido, acuerdo, contrato, etc., significa la renuncia por el Comprador a sus propias condiciones generales de compra y/o cualquier otra estipulación, y aceptación de las presentes CGV.

3. Todos los pedidos deberán ser realizados por escrito y estarán sujetos a la expresa aprobación del Vendedor.

4. Las presentes CGV son publicitadas en Folletos de Tarifas, página web corporativa, y referenciadas en Presupuestos, Albaranes, Facturas y demás documentación comercial. Se considerará por ello que las presentes CGV son conocidas y aceptadas por el Comprador desde el momento en que éste cursa su pedido.

5. En el caso de que los Tribunales competentes declararan cualquier disposición de estas CGV nula, esto no afecta al resto de disposiciones de estas CGV que continuarán en vigor. En este supuesto, las partes negociarán y tratarán de alcanzar un acuerdo sobre el texto alternativo, que sustituya la disposición derogada, y cuya intenciones y contenido sea lo mas similar con esta última.

3.- PLAZO DE ENTREGA

1. El Vendedor se esforzará por realizar la entrega de los Productos dentro del plazo establecido, los cuales tendrán carácter de estimativos y no vinculantes, sin que en ningún caso el Vendedor garantice el cumplimiento de los mismos.

2. Salvo que sea imputable al Vendedor por negligencia grave o dolo, la expiración del plazo de entrega no dará derecho al Comprador a exigir daños o indemnización alguna, rechazar el suministro de los Productos, o suspender el cumplimiento de cualquier obligación, especialmente la del pago, o incluso instar su resolución.

3. El plazo de entrega comenzará a computarse desde la fecha de aprobación de la operación por el Vendedor y el cumplimiento por parte del Comprador de todas sus obligaciones. Los plazos de entrega se entenderán prorrogados, siempre que concurren causas que paralicen o entorpezcan los trabajos, y/o circunstancias atribuibles al Comprador y/o a Terceros, incluyendo sin limitación, retraso en la fecha de pago o incumplimiento de otras obligaciones, en cuyo caso el plazo de entrega se entenderá prorrogado por el mismo tiempo que duren las causas que provoquen el retraso.

4. PRECIO

1. Todos los precios son netos, sin incluir ningún tipo de impuesto, IVA, derecho o tasa, que se repercutirán posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo estipulación escrita en contrario entre el Comprador y el Vendedor, los precios del suministro no incluyen los gastos de embalaje, transporte, incluyendo la carga y descarga, seguros, aduanas que se efectúan por cuenta y riesgo del Comprador, y serán objeto de un cargo adicional sobre el precio de venta.

2. Como regla general, en el caso de que existan ofertas previas a un pedido, los precios ofertados tienen una validez de una (1) semana, y en este periodo se considerarán como fijos en las condiciones de pago especificadas en la oferta.

3. Si los costes o materiales utilizados por el Vendedor para la ejecución de los Productos, resultaran modificados con posterioridad a la fecha de la oferta realizada por el Vendedor al Comprador, el Vendedor podrá repercutir al Comprador dichos incrementos previa notificación al mismo. En ese caso, el Comprador, dentro de los siete (7) días siguientes a haber recibido dicha notificación, podrá proceder a cancelar el pedido, sin ningún tipo de responsabilidad de ninguna de las partes hacia la contraparte. En el supuesto que el Comprador no rechazara el incremento en el precio en el plazo anteriormente indicado, siete (7) días, el nuevo precio será considerado como aceptado entre las partes a todos los efectos.

5.- CONDICIONES DE PAGO

1. Salvo pacto escrito en contrario, el pago de todas los pedidos cursados, se efectuarán por adelantado todo ello a satisfacción y discreción del Vendedor.
2. Todas las facturas emitidas por el Vendedor serán consideradas como aprobadas y conformes a no ser que el Comprador muestre su disconformidad por escrito al Vendedor, dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la misma.
3. En los casos de entregas parciales, el Vendedor estará autorizado a facturar y a exigir el pago de cada entrega parcial, así como a girar facturas parciales, y el Comprador vendrá obligado a pagar dichas facturas de conformidad con las presentes CGV.
4. La fecha de pago será el día en que el Vendedor reciba efectivamente el pago.
5. Si la cantidad adeudada no ha sido pagada en la fecha de pago establecida, el Comprador abonará al Vendedor el interés mensual correspondiente según lo dispuesto en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, desde la fecha establecida para el pago hasta que este se reciba de manera completa y total, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro derecho que corresponda al Vendedor, incluido el derecho a recuperar cualquier coste judicial y/o extra judicial en que pudiera incurrir para recobrar los importes adeudados.
6. El plazo en el pago es una condición esencial, por lo que si el Comprador incumpliere con sus obligaciones de pago, no pagase a tiempo o en su totalidad, el Vendedor estará autorizado a suspender cualquier compromiso u obligación derivada del Acuerdo hasta que el Comprador cumpla con sus obligaciones, o incluso a resolver el Acuerdo, y todo ello sin perjuicio del derecho del Vendedor al cobro de los daños y perjuicios sufridos por tardía ejecución o incluso no ejecución del Acuerdo.

6. RESOLUCIÓN

1. En los casos en los que el Comprador incumpla alguna de sus obligaciones o exista duda razonable sobre si realizará sus obligaciones, el Vendedor estará autorizado a proceder a la resolución y terminación de los acuerdos. También estará autorizado a recuperar su propiedad sobre los Productos, y todo ello sin perjuicio de otros derechos del Vendedor, en particular al derecho de cobro de todos los daños y perjuicios sufridos, incluyendo todos los costes judiciales y extrajudiciales, y el pago por el Comprador al Vendedor de todos los importes adeudados o aquellos otros pendientes que serán considerados como vencidos y pagaderos en ese acto.
2. El Comprador no estará autorizado a resolver el Acuerdo, excepto después del pago al Vendedor de todas las cantidades adeudadas hasta ese momento, incluso las no vencidas, así como cualquier daño que pudiera sufrir el Vendedor.

7.- VICIOS APARENTES

1. Dentro de las 48 horas siguientes a su entrega, el Comprador notificara al Vendedor la existencia de defectos aparentes.
2. Se entiende por vicios o defectos aparentes, aquellos referidos a falta en el número de piezas de los Productos o defecto en la calidad o estado del Producto, que pueda ser apreciado mediante inspección ocular o un mínimo control a la recepción de los productos por el Comprador.
3. Si la reclamación no es efectuada dentro del plazo anteriormente indicado se entenderá que la mercancía ha sido recibida en perfecto estado y condición.

8. GARANTÍAS

1. El Vendedor garantiza todos los Productos suministrados por un plazo de 36 meses a partir de la entrega al primer transportista o al Comprador final, lo primero que ocurra, y siempre que la reclamación haya sido notificada por escrito al Vendedor en el plazo de las 48 horas siguientes tras haber sido detectadas o cuando debieron ser detectadas, y siempre dentro de los plazos anteriormente reseñados. Igualmente el Comprador deberá demostrar que los fallos o defectos han surgido exclusivamente como consecuencia directa de errores o ausencia de la diligencia debida por parte del Vendedor.
2. La garantía expresada consiste única y exclusivamente en la reparación o sustitución (a elección del Vendedor) en un plazo razonable, de los Productos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos de material o de fabricación. El Comprador se compromete a aceptar los Productos sustituidos o reparados..
3. En ningún caso el Vendedor responderá ante el Comprador o terceros por pérdidas o daños directos, indirectos o consecuenciales derivados o conexos con el objeto del presente contrato, incluido accidentes a personas, daños a bienes distintos del objeto del contrato o pérdida de beneficio. Cualquier compromiso y obligaciones del Comprador resultantes de las garantías existentes entre él y sus clientes que excedan a las anteriores indicadas y que no hayan sido aceptadas por el Vendedor de forma escrita y expresa, serán por cuenta exclusiva del Comprador.
4. La reparación o sustitución de un elemento defectuoso no varía la fecha de inicio del periodo de garantía de los Productos suministrados. Los Productos reparados o sustituidos tendrán una garantía a partir de su reparación o sustitución igual al plazo que le restara al producto defectuoso o sustituido hasta cumplir los plazos estipulados en las presentes CGV.

5. Como excepción a la garantía descrita anteriormente, cuando los Productos entregados no hayan sido fabricados por el Vendedor, ésta otorgará al Comprador las mismas garantías que al Vendedor le hubiera otorgado el fabricante correspondiente.

La presente garantía no cubre los daños, desperfectos etc., que sean consecuencia de:

- Reparación y la sustitución de piezas consecuencia de desgastes normales.
- Reparaciones, modificaciones o alteraciones en los Productos efectuadas por personal ajeno a la organización del Vendedor.
- Una impropia utilización, sustitución, reparación, modificación, conservación o alteración, o falta de mantenimiento de conformidad con las instrucciones de mantenimiento reseñadas por el Vendedor.
- El manejo erróneo o negligente, uso abusivo, montajes defectuosos, modificaciones introducidas sin aprobación del Vendedor, instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin seguir las instrucciones técnicas del producto y en general cualquier causa que no sea imputable al Vendedor.

9.- RESPONSABILIDADES

1. El Vendedor no será responsable, de ningún daño y perjuicio, incluido el causado al personal y/o bienes de Terceros, incluyendo al Comprador, su personal o terceros.
2. En ningún caso el Vendedor será responsable de los daños indirectos o consecuenciales que pudiesen sobrevenir como consecuencia del suministro, indicándose de forma ilustrativa, pero no limitativa, la pérdida de producción, el lucro cesante, costes de paradas, averías en los Productos o en otras piezas o equipos distintos de los Productos, del Comprador o de terceros, accidentes laborales o sufridos por terceras personas, accidentes e incidencias contra el Medio Ambiente, etc.
3. La responsabilidad total de Vendedor derivada del suministro por cualquier concepto de cualquier índole, queda limitada al valor del suministro que ha originado la reclamación.

10.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

1. La propiedad intelectual y/o industrial de la marca del Vendedor, de la oferta, la información adjunta a la misma, de los Productos, así como los elementos, planos, dibujos, "software", etc., incorporados o relativos a los mismos, pertenece al Vendedor, por lo que queda expresamente prohibida su utilización por el Comprador para otros fines que no sean la documentación del pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros, sin el previo consentimiento expreso del Vendedor.
2. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial dimanantes y/o relacionados con datos y/o documentos proporcionados o elaborados por el Vendedor, continuarán en poder de este último, salvo pacto en contrario, no otorgando al Comprador ningún tipo de derecho o licencia con relación a la información o material transmitido.
3. El Comprador no podrá, sin la autorización previa por escrito del Vendedor, modificar, alterar, tapar, u omitir las marcas o nombres comerciales en los Productos.

11. DIBUJOS Y DISEÑOS DEL COMPRADOR

1. El Vendedor podrá modificar los Productos, siempre que estas modificaciones no resulten sustanciales, en cuyo caso estas modificaciones no constituirán un incumplimiento contractual ni significaran responsabilidad alguna para el Vendedor.
2. El Vendedor no será responsable de cualquier incumplimiento en la realización o ejecución defectuosa de los pedidos si es consecuencia de errores, incompetencia u otras inexactitudes en los datos y/o información, en el más amplio sentido, suministrados por, o en nombre del Comprador.
3. El examen por el Vendedor de tales datos / información no limitará, en ningún caso la responsabilidad del Comprador, a menos que el Vendedor acepte específicamente por escrito dicha responsabilidad.
4. El Comprador indemnizará al Vendedor de todos los costes, daños y perjuicios de cualquier clase que se generen como consecuencia de la infracción en materia de patente, marcas o modelos de propiedad industrial e intelectual.
5. El alcance del suministro y características de los Productos serán los definidas en el pedido.

12. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas, características y configuraciones referentes a los productos del Vendedor incluidos en catálogos, folletos, prospectos y literatura técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que hayan sido expresamente aceptadas por el Vendedor.

13. USO DEL PRODUCTO POR EL COMPRADOR

1. El Comprador será el único responsable y se compromete a indemnizar al Vendedor de cualquier daño o perjuicio que pudiera incurrir el Vendedor, como consecuencia del uso de los Productos de forma distinta a las instrucciones dadas por el Vendedor o para la finalidad con que los productos fueron suministrados.

2. El Comprador garantiza al Vendedor:

- que cumplirá con todos los requerimientos o exigencias legales, o autorizaciones de organismos públicos relativos a los Productos y a las aplicaciones a las que se sometan los Productos,
- que mientras los Productos estén en su posesión o bajo su control, el Comprador cumplirá tales requisitos,
- que procurará que cualquier comprador de los Productos cumpla también estas exigencias,
- que el Comprador indemnizará al Vendedor por cualquier responsabilidad dimanante o consecuencia del incumplimiento de tales requisitos.

14. CESIÓN O SUBROGACIÓN

1. El Vendedor estará autorizado a subcontratar a terceros la ejecución total o parcial de los Productos, así como podrá transferir todos o parte de sus derechos y obligaciones, incluso nombrar a un tercero sustituto en el cumplimiento de sus obligaciones.
2. El Comprador no estará autorizado a transferir el acuerdo o derechos y obligaciones surgidos de éste a terceros sin el consentimiento escrito del Vendedor.

15. INSOLVENCIA

1. En el supuesto que el Comprador fuera declarado en quiebra, suspensión de pagos, concurso, administración controlada o similar; disolución, liquidación o transferencia, de todos o parte de sus activos, el Vendedor podrá proceder a la resolución y terminación de los acuerdos mediante notificación escrita, sin perjuicio de otros derechos que le asisten al Vendedor, tales como el cobro de todos los daños y perjuicios sufridos, y el pago por el Comprador al Vendedor de todos los importes adeudados o aquellos otros pendientes que serán considerados como vencidos y pagaderos en ese acto.

16. FUERZA MAYOR

1. El Vendedor no será responsable por la ejecución defectuosa o no ejecución, de cualquier acuerdo, por causa de fuerza mayor, en su más amplio sentido.
2. Se entenderá por fuerza mayor, cualquier circunstancia fuera del control del Vendedor que impida, temporal o permanentemente, la ejecución de todas o alguna de las obligaciones del Vendedor frente al Comprador, independientemente de que estas circunstancias se hayan o no previsto en el momento de la conclusión de un pedido, acuerdo, contrato, etc., tales como, y sin limitación: medidas gubernamentales, rechazo, revocación o anulación de permisos, cierre empresarial, cierre obligado de toda o parte de la empresa, guerra ó amenaza de guerra, fuego, problemas de transporte, accidente, disturbios laborales, falta de personal, embargos, no entrega temporal o permanente de muestras, no prestación de servicios por terceros sin tener en cuenta su causa, defectos y/o averías en material, maquinaria, sistemas y/o software y hardware, ausencia o falta de material con los que se fabrican los Productos.
3. Si el Vendedor no pudiera efectuar la entrega como consecuencia de un supuesto de fuerza mayor, podrá a su libre elección, o bien extender el periodo de entrega durante el plazo de fuerza mayor o resolver el Acuerdo, así como exigir el pago por la entregada parcial efectuada, sin estar obligado a pagar ningún daño o compensación a la Comprador.

17. LEGISLACIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

1. Todos los acuerdos amparados por estas CGV, así como cualquier disputa o diferencia surgidas entre las partes, se encuentran sometidos a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales del Vendedor, y todo ello sin perjuicio del derecho de Vendedor a instar cualquier procedimiento judicial en cualquier otra jurisdicción competente.
2. La legislación aplicable será la correspondiente al Tribunal competente de conocer la controversia entre las partes.

GOMEZ GROUP

METERING



EVERY DAY COUNTS

DELEGACIONES ESPAÑA

SEDE CENTRAL

C/ Llodio, 3
28034 Madrid
913 030 000
Madrid - Castilla La Mancha - Extremadura
info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ALBACETE

C/ Murillo, 2
02005 Albacete
967 256 729
Albacete - Ciudad Real - Cuenca -
Comunidad Valenciana
albacete@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ASTURIAS

C/ Gaspar García Laviana, 8
33008 Oviedo - Asturias
984 201 570
Asturias - León - Cantabria
asturias@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ANDALUCÍA

C/ Prof. L. Molina Gómez s/n - Ed. Scaem
18004 Granada
958 275 963
Andalucía
andalucia@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ARAGÓN

Parque Tecnológico Cogullada
Carretera Cogullada 20, nave 16
50014 Zaragoza
902 095 094
Aragón - Cataluña
aragon@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

BURGOS

C/ Vitoria, 17 Of.803
09004 Burgos
947 652 572
Burgos - Soria
burgos@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

BILBAO

Avenida del Ferrocarril, 7-Bis Local
Derecha
48012 - Bilbao
944 010 314
Bizkaia
bilbao@gomezgroupmetering.com
www.arancontametering.com

GALICIA

C/ Doctor Marañón, 13
32005 Ourense
988 223 274
Galicia - Portugal
galicia@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

PALMA DE MALLORCÁ

Avda. Alejandro Roselló, 24 1º
07002 Palma de Mallorca
971 770 571
Islas Baleares
baleares@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

SAN SEBASTIÁN

Pilotegi Bidea, 12 Of. G-12
20018 San Sebastián
943 330 093
País Vasco
aranconta@gomezgroupmetering.com
www.arancontametering.com

VALLADOLID

C/ San Luis, 3
47004 Valladolid
983 393 096
Valladolid - Palencia - Zamora - Salamanca
valladolid@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

VITORIA

C/ Urartea, 15 Pabellón 18
01010 Vitoria
945 303 470
Vitoria
vitoria@gomezgroupmetering.com
www.arancontametering.com

ALEMANIA

TEHA
Von-Humboldt-Straße 4
64646 Heppenheim
(0) 6252 - 93800 - 0
Alemania
info@teha-wd.de
www.teha-wd.de

