

Contar	Descripción
1	<p data-bbox="225 327 454 360">MAGNA1 D 32-80 F</p> <div data-bbox="247 443 603 633" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="624 680 1066 707" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="225 712 446 741">Código: 99221279</p> <p data-bbox="225 743 1398 819">La bomba MAGNA1 D es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro energético.</p> <p data-bbox="225 828 1428 882">Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.</p> <p data-bbox="225 916 1433 994">La gama MAGNA1 D ofrece mayor tranquilidad debido a que siempre hay un cabezal de reserva. Por lo tanto, el suministro de flujo, está asegurado debido a la capacidad de cambiar automáticamente entre los cabezales de la bomba si uno se avería.</p> <p data-bbox="225 1003 1043 1032">La comunicaciones de los dos cabezales, se produce de forma inalámbrica.</p> <p data-bbox="225 1064 884 1093">Las principales características de la bomba MAGNA1 D son:</p> <ul data-bbox="272 1095 1098 1330" style="list-style-type: none"> • Diseño compacto y fácil instalación • Índice EEI promedio < 0,23 • Bajo nivel de ruido • Rotor de imán permanente • Arranque/parada es a través de entrada digital • Relés de estado y alarma configurables en NO o NC • Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bomba doble • Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba <p data-bbox="225 1361 1083 1391">MAGNA1 D es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:</p> <ul data-bbox="272 1393 721 1538" style="list-style-type: none"> • Superficies de calefacción • Bucles de mezcla • Superficies de aire acondicionado • Sistemas de bombeo de geotermia • Pequeñas aplicaciones de enfriadoras <p data-bbox="225 1570 1326 1624">Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 D cuenta con las siguientes características:</p> <ul data-bbox="272 1626 847 1715" style="list-style-type: none"> • Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3) • Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3) • Control de curva constante (I, II o III) <p data-bbox="225 1747 877 1895"> Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³ </p> <p data-bbox="225 1926 1007 2013"> Técnico: Clase TF: 110 Homologaciones: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE </p> <p data-bbox="225 2045 751 2101"> Materiales: Carcasa de la bomba: Hierro fundido </p>

Contar	Descripción
	<p>EN-GJL-250 ASTM A48-250B PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p>Impulsor:</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Normativa de brida: DIN Conexión de tubería: DN 32 Presión nominal: PN 6/10 Longitud puerto a puerto: 220 mm</p> <p>Datos eléctricos: Potencia - P1: 9 .. 151 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal [V]: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.09 .. 1.22 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros: Energía (IEE): 0.23 Environmental approvals: CN ROHS,WEEE Peso neto: 14.6 kg Peso bruto: 16.2 kg Volumen de transporte: 0.046 m³ País de origen.: DE Tarifa personalizada n.º: 84137030</p>