


Contar	Descripción
1	<p data-bbox="236 338 454 365">ALPHA3 25-80 180</p> <div data-bbox="268 383 582 817" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="627 797 1078 824" style="text-align: center;">Advierta! la foto puede diferir del actual producto</p> <p data-bbox="236 831 446 857">Código: 99371961</p> <p data-bbox="236 920 1449 996">Circuladora de alta eficiencia con rotor encapsulado, diseñada para la circulación de líquidos en sistemas de calefacción. Con un excelente índice de eficiencia energética (EEI), muy por debajo del punto de referencia de la ErP, garantiza un importante ahorro energético.</p> <p data-bbox="236 1037 1422 1113">La bomba ALPHA3 lleva incorporada radio por Bluetooth y se puede controlar por completo mediante un dispositivo inteligente a través de la aplicación Grundfos GO Remote. Ofrece asistencia paso a paso para la configuración, el mantenimiento y la puesta en marcha de la bomba.</p> <p data-bbox="236 1153 1445 1202">La ALPHA3 se comunica directamente con la aplicación Grundfos GO Balance, que permite a los instaladores llevar a cabo un equilibrado hidráulico rápido y sencillo.</p> <p data-bbox="236 1243 1449 1341">La función AUTOADAPT integrada en el modo por radiador y por suelo radiante adapta de forma continua el rendimiento de la bomba a la demanda calorífica real, es decir, al tamaño del sistema y a la cambiante demanda de calor. La función AUTOADAPT encontrará el ajuste apropiado para ofrecer un confort óptimo con un consumo energético mínimo. Esto también garantiza una puesta en marcha rápida, segura y sencilla.</p> <p data-bbox="236 1382 351 1408">Funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="236 1413 1458 2045"> <p>• Modo radiador con AUTOADAPT: la opción más sencilla para sistemas de calefacción por radiador de dos cadenas</p> <p>Modo por suelo radiante con AUTOADAPT: la opción más sencilla para sistemas de calefacción por suelo radiante</p> <p>Modo combinado por radiador y suelo radiante para sistemas con una combinación de sistemas de calefacción</p> <p>Para el modo de programación y verano, un reloj permite seleccionar en tiempo real cuándo debe funcionar la bomba y cuándo ahorrar energía</p> <p>Interfaz de usuario sencilla: la bomba se maneja por completo desde la aplicación Grundfos GO Remote</p> <p>Alarma y registro de avisos con asistencia a través de Grundfos Go Remote</p> <p>Sin necesidad de protección externa del motor, reduciendo así el tiempo de instalación</p> <p>El arranque con un elevado par motor mejora el encendido en condiciones duras</p> <p>Protección contra funcionamiento en seco durante el encendido y el funcionamiento normal</p> <p>Sin necesidad de mantenimiento gracias al diseño de rotor encapsulado y uso de componentes sólidos</p> <p>El conector ALPHA permite una instalación eléctrica rápida y sencilla</p> <p>Las carcasas de aislamiento se suministran con las bombas para minimizar la pérdida de calor en los sistemas de calefacción.</p>

Contar	Descripción
	<p>Además, la bomba también cuenta con tres modos de control con ajuste progresivo del punto de ajuste, que permite ajustar la configuración de la bomba en un punto determinado de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de presión proporcional Control de presión constante Modo de curva constante <p>La pantalla muestra el consumo real de potencia en vatios o el caudal real en m³/h. Los LED indican el estado actual de funcionamiento.</p> <p>El diseño de la bomba y los materiales seleccionados contribuyen a una vida útil más larga. La bomba es autopurgante a través del sistema, lo que contribuye a una puesta en marcha sencilla. Su diseño compacto, que cuenta con un cabezal de la bomba que lleva una caja de control integrada, se adapta a las instalaciones más habituales. La bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre. Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. Estas características constructivas garantizan un funcionamiento que no requiere mantenimiento.</p> <p>La carcasa de la bomba está hecha de hierro fundido. La carcasa de la bomba y el cabezal de la bomba están galvanizados para mejorar la resistencia a la corrosión.</p> <p>El motor es de imanes permanentes, caracterizado por su alta eficiencia. La velocidad de la bomba está controlada por un convertidor de frecuencia integrado, que va incorporado en la caja de control.</p> <p>El punto de referencia para las circuladoras más eficientes es IEE 0,20.</p> <p>Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 2 .. 110 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C Densidad: 983.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Clase TF: 110 Homologaciones en la placa de características: VDE,CE,EAC</p> <p>Materiales: Carcasa de la bomba: Hierro fundido EN-GJL-150 ASTM A48-150B Impulsor: PES 30 % FIBRA VIDRIO</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C Presión de trabajo máxima: 10 bar Conexión de tubería: G 1 1/2 Presión nominal: PN 10 Longitud puerto a puerto: 180 mm</p> <p>Datos eléctricos: Potencia - P1: 3 .. 50 W Frecuencia de red: 50 / 60 Hz Tensión nominal: 1 x 230 V Consumo de intensidad máximo: 0.04 .. 0.44 A Grado de protección (IEC 34-5): X4D Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros: Energía (IEE): 0.18 Peso neto: 2.06 kg Peso bruto: 2.19 kg Volumen de transporte: 0.004 m³</p>



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 28/09/2020

Contar	Descripción
	VVS danés n.º: 380474280
	RSK sueco n.º: 5758794
	NRF noruego n.º: 9043182
	País de origen.: DK
	Tarifa personalizada n.º: 84137030