

Pequeña bomba centrífuga sumergible

Aplicaciones

Bombeo y recirculación de aguas limpias.
Adecuada para fuentes, acuarios, estanques, eliminación de condensados de aires acondicionados...

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IP68.
Aislamiento clase F.
Motor refrigerado por agua.
Servicio continuo.

Materiales

Bomba en tecnopolímero.

Limitaciones

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Equipamiento

Decor 03/04/08/12: 1,5m de cable con enchufe tipo F.

Decor 25/40/60: 3m de cable con enchufe tipo F y uniones incluidas.



Decor 03/04/08/12



Decor 25/40/60

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]	P1 [kW]	l/min	1,7	3,3	5	6,6	8,3	10	11,6	13,3	16,6	Código
	1~230V	1~230V	m³/h	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	
Decor 03	0,02	3,8	mca	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	102935
Decor 04	0,04	6		0,5	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	102936
Decor 08	0,07	10		1,4	1,1	1	0,8	0,6	0,5	0,2	-	-	102937
Decor 12	0,23	25		2	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1	0,5	102938

Modelo	I [A]	P1 [kW]	l/min	10	16,6	23,3	30	36,6	43,3	56,6	70	83,3	Código
	1~230V	1~230V	m³/h	0,6	1	1,4	1,8	2,2	2,6	3,4	4,2	5	
Decor 25	0,51	55	mca	2,6	2,3	1,8	1,4	0,7	-	-	-	-	102939
Decor 40	0,64	67		2,8	2,7	2,5	2,3	2	1,7	0,6	-	-	102940
Decor 60	0,81	90		3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3	2,5	1,9	0,7	102941

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Ø impulsión
Decor 03	42	36	59	13
Decor 04	43	52	57	13
Decor 08	45	61	60	13
Decor 12	55	72	83	20
Decor 25	96	104	131	1"
Decor 40	96	104	131	1"
Decor 60	111	133	160	1"

