


## KSET61E2

Campana, Integrada a la vista, Universal, Silver, 60 cm, D



### TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada a la vista • Ancho: 60 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709274788

### ESTÉTICA

Color: Silver • Estética: Universal • Diseño: Telescopica • Material: Material pintado

### PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

### MANDOS

Regulación de mandos: Slider

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 4 W • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 315 m<sup>3</sup>/h • Potencia motor: 125 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 120 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 450 mm

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética ( EEC): D • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): D • Consumo anual (AEChood): 70 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 8.1 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 13 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 75.1 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 180 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 310 m<sup>3</sup>/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 57 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 67 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.7 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 91.4 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 164 m<sup>3</sup>/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 183 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 103 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 8 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 100 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 67 dB(A)

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 133 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

## VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 180 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potencia: 85 W

## VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 220 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potencia: 100 W

## VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 310 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potencia: 125 W

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 175x598x310 • Ancho: 598 mm • Profundidad del producto (mm): 310 mm • Altura del producto (mm): 175 mm

## OPTIONAL

KITFC6191: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

