


KC16POE

Campana, Decoración mural, Cortina, Crema, 60 cm, A



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 60 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709211738

ESTÉTICA

Color: Crema • Estética: Cortina • Diseño: Trapezio • Acabado componentes: Bronce antiguo • Material: Termomoldeado • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

MANDOS

Regulación de mandos: Mandos • Mandos: Cortina • N.º de mandos: 2 • Color mandos: Crema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 56 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 25.9 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 128.6 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 78 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 337 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 582 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 798 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 50 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 64 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 71 dB(A) • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 1.00 W • Factor aumento de tiempo (F): 1.00 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 52 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 412 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 451 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 166 W • Potencia normal sistema de luz (WI): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 283 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 64 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 277 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 337 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Potencia: 199 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 439 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potencia: 231 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 582 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Potencia: 260 W

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 798 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Potencia: 280 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 872x595x470 • Ancho: 595 mm • Profundidad del producto (mm): 470 mm • Altura del producto (mm): 872 mm

OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITKCX-2: Accesorios, Tipología: Kit Logo & Handrail, CampanasKITLOGOAS: Accesorios, Tipología: Kit Logo, CampanasKITLOGOCR: Accesorios, Tipología: Kit Logo, Campanas

