


Serie 6000 Bridge, combina dos zonas para crear una más grande

Las placas de inducción de la Serie 6000 Bridge son perfectas para cocinar a la plancha. La función Puente combina dos zonas de cocción en una más grande donde cabe perfectamente una plancha grill. Las zonas combinadas en puente comparten los mismos ajuste de temperatura y tiempo de cocción.

Placa de inducción flexible de la Serie 6000 Bridge biselada extraplana de 68 cm y 4 zonas con controles táctiles deslizantes, función Puente bizona, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible

Ventajas y características



Función Puente, combina dos zonas de cocción en una

Cocina sin problemas en una única y gran zona de cocción que comparte los mismos ajustes de temperatura y tiempo de cocción y es ideal para cocina con una plancha grill.

- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Izquierda y derecha
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa al hervir a fuego



Controles táctiles deslizante DirectTouch

Los controles táctiles deslizantes con escala de 1 a 14 se pueden ajustar con un solo gesto o deslizando el dedo por el panel. Controla la temperatura sin tener que andar pulsando repetidamente el mismo botón para aumentar o disminuir la potencia calorífica.

Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido

Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes de agua hirviendo en menos de 90 segundos.

Temporizador fin de cocción, cocina de precisión

El temporizador puede ajustarse hasta los 60 minutos y apagará la zona de cocción automáticamente cuando finalice el tiempo programado.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Tamaño (cm)	68	Gas butano/propano	No aplica
Mandos de control	Deslizante independiente	Código de producto	949 597 275
Estética	Cuádruple biselado	Código EAN	7332543564644
Potencia total (W)	7350	Código de producto	E - Generic Partner All
Dimensiones	710x520		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm		
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3600 W / 240 mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	680		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		

