



### Campana extraíble, diseño discreto e integrado

Oculta en los muebles sobre la placa de cocción, esta discreta campana solo es visible cuando se usa. Puedes extraerla fácilmente para activar el extractor mientras cocinas y volver a ocultarla al terminar.

Campana Extraíble «Hidden» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m<sup>3</sup>/h, Nivel de ruido de 68 dB(A), Lámparas LED, INOX, Clase C

## Ventajas y características

### Luces LED, iluminación intensa de larga duración

Disfruta de las ventajas de la iluminación LED, intensa y de larga duración. Es perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción y además resulta altamente eficiente a largo plazo.



- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m<sup>3</sup>/h / 250 m<sup>3</sup>/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

### Control mecánico, facilidad de uso

El innovador sistema de control que regula los ajustes de la campana de extracción la convierte en un electrodoméstico muy práctico. Modifica la intensidad de la luz y la potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción.

### Motor eficiente y de gran potencia

Esta campana de cocina elimina rápidamente humos y olores de cocción. La razón es el motor eficiente y potente de esta avanzada campana extractora.



### Integración en el mueble, optimiza el espacio

Un diseño de campana extractora que se integra casi invisiblemente con el mobiliario de cualquier cocina. La campana se oculta completamente cuando no está en uso, instalada al ras, ofreciendo un aspecto impecable de diseño actual y optimizando al mismo tiempo el espacio de cocción.

#### Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas	Voltaje (V):	220-240
Chimenea	No disponible	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea opcional a pedir	n/a	Longitud del cable (m)	1.6
Válvula antirretorno	No	Absorción del motor, W	250
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)	Presión Máx, Pa	485
Tipo de filtro de carbón	ECFB02	Código de producto	942 022 112
Consumo energético anual (kWh/año)	86.5	Código EAN	7332543656653
Clase	C	Código de producto	E - Generic Partner All
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1		
Clase de eficiencia fluodinámica	C		
Eficiencia lumínica (lux/W)	44		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D		
Potencia mínima	250 m3/h		
Potencia máxima	600 m3/h		
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)		
Alto Máx.	339		
Alto (mm)	339		
Ancho (mm)	561		
Fondo (mm)	298		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	150		

